

太原波纹管国标管厂家直销

产品名称	太原波纹管国标管厂家直销
公司名称	山西益佳银物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益佳银 材质:高密度聚乙烯 产地:山西
公司地址	旧晋祠路168号南堰万水物贸城南内区45号
联系电话	18835453141

产品详情

太原波纹管国标管厂家直销

二,产品规格 :

200mm— 1500mm

规格型号:200,300,400,500,600,700,800为市场常用规格。

三,用途 :

规格为110,160的波纹管在穿线方面的用途比较多,即多用于高压电缆,邮电通信电缆保护套管等方面。

波纹管也用于化工通风管,化工,矿山用于流体的输送管,护套管等。

特点 :

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其主要性能如下:抗外压能力强外壁呈环形波纹状结构,大大增强了管材的环刚度,从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力,在这个性能方面,HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。工程造价低在同等负荷的条件下,HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此,与同材质规格的实壁相管比,能节约一半左右的原材料,所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。施工方便由于HDPE双壁波纹管重量轻,搬运和连接都很方便,所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下,其优势更加明显。摩阻系数小,流量大采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之,相同的流量要求下,可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。耐低温抗冲击性能HDPE双壁波纹管

的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。化学稳定性佳由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。使用寿命长在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。优异的耐磨性能德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。适当的挠曲度一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

山西益佳银物贸有限公司，是生产销售聚乙烯（PE）给水管材、排水管材、MPP电力电缆护套管、碳素管、燃气管材、各种穿线管材的专业厂家。公司拥有国际先进的PE塑料管材生产线，管理先进，技术领先，已通过国家ISO9001国际质量体系认证，ISO14001环境质量体系认证，国家饮用水安全卫生认证。 公司现有一支集安装、售后服务为一体的专业施工队伍，承揽自来水安装及改造，市政排水、生活小区排水、高压穿线、通讯穿线，农村安全饮水、节水灌溉、燃气沼气等工程。公司始终坚持“共生、共赢、敬天爱人”的经营宗旨。以质量保证的产品，先进的设计，专业的施工，完善的售后服务，与客户同呼吸、共命运。