

高压油管 膨胀节 仪表波纹管

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 高压油管 膨胀节 仪表波纹管 |
| 公司名称 | 秦皇岛恒昌金属软管有限公司 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | 材质:合成橡胶 用途:输送液压液体 产商/产地:秦皇岛 |
| 公司地址 | 秦皇岛市海港区港城大街164号 |
| 联系电话 | 0335-8384288 13833568169 |

产品详情

| | | | |
|-------|------|----|--------|
| 材质 | 合成橡胶 | 用途 | 输送液压液体 |
| 产商/产地 | 秦皇岛 | | |

高压油管由耐油、耐水合成橡胶内胶层，一层或多层高度钢丝增强层，以及耐油耐天侯的合成橡胶外胶层组成。工作温度：-40~+100 ，用于供输送液压液体，如矿物油类、可溶性油类、油水乳化液、乙二醇溶液和水等。（胶管不适用于蓖麻油及酯基液体。）

我公司生产的高压油管总成，采用国际先进设备扣压而成，密封程度高、耐压性能好、使用寿命长、质量可靠，安全性、抗拉脱性均高于国内同行业水平，是广大用户的理想选择。

品种有：1.超高压钢丝缠绕胶管结构：内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层用途：应用于煤矿、矿山、机械、化工、石油及汽车等行业，输送具有一定压力和温度的石油基、水基、液体。2.钢丝编织高压胶管结构：由耐液体的合成橡胶内胶层及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。用途：液压系统中，输送高温高压的煤油、机油、红油介质。3.钢丝缠绕钻探胶管结构：由内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。用途：用于油田固井、修井时石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质。

规格：dn6-100mm

欢迎登录我们的网站了解详细信息：

<http://www.chinabellows.com.cn>

<http://hcrq001.cn.alibaba.com>

公司热忱欢迎广大客户来厂参观、指导、洽谈业务。

