

重庆特种门中人机械设备租赁

产品名称	重庆特种门中人机械设备租赁
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

一、安装及配线

1安装前的准备。

、检查现场应具备了安装的必要条件，如已经通电，洞口平整、规一。

、复核门洞尺寸应与工程备料单上的洞口尺寸、现场条件一致，特种门，如果原尺寸测量错误或现场条件勘测不准确，应及时向领导反应。

、检查随身携带的工具应能完成安装任务。

、对卷帘门进行拆包检查，应无明显的少件、漏件的现象。

、与工程备料单进行对比，对帘片、导轨、卷帘轴、端盖板等主要部件的长度及制作方式进行检查，应无明显的影响卷帘窗安装、运行的错误或误差存在。

2安装步骤与要求

、将带毛刷的导轨安装在卷筒（含帘片及其附件、卷帘轴、电机及配件的组装件）的侧板上

操作步骤：用Φ8螺丝将导轨固定在卷筒的侧板上

安装要求：螺钉应拧紧，无松动现象。

、将光电或雷达安装在导轨上

操作步骤：用钻位钉将光电或雷达安装在导轨合适的位置

安装要求： 钻位钉应拧紧，无松动现象。

光电安装在离地面300mm的地方。

雷达安装在离地面2500 mm的地方。

将雷达线或是光电线穿过穿线孔和穿线管拉到控制柜附近。

、将组装好的一樘门固定在墙体上

操作步骤：根据墙体的具体情况，用角铁将门固定在墙体上

安装要求： 安装前检测地面水平，调整好水平后，再用钻尾钉固定门体。

应避免产生在安装完后无法遮挡的墙体结构破坏。

、将其他附件安装在合适的位置（如按钮盒，控制柜和遥控器等）

安装要求：应避免产生在安装完后无法遮挡的墙体结构破坏。

注意： 控制柜的安装使用说明将在后面讲解到！

轴承每隔三个月要维护一次，防止轴承破损，影响卷帘门正常运转！同时有松动的螺丝要加固！

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

1.快速卷帘门变频器信息故障显示：E.OC.R 故障内容：加速中过流 处理方法：

A.检查马达是否短路或局部短路，输出线绝缘是否良好； B.延长加速时间；

C.变频器配置不合理，增大变频器容量； D.减低转矩提升设定值。

2.快速卷帘门变频器信息故障显示：E.OC.N 故障内容：恒速中过流 处理方法：

A.检查马达是否短路，输出连线是否绝缘不良； B.检查马达是否堵转，机械负载是否有突变；
C.变频器容量是否太小，增大变频器容量； D.电网电压是否有突变。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

帘布：帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，各段帘布通过特制的铝质抗风条联接成一体帘布，帘布厚1.2mm，具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用 ≥ 2 mm的透明PVC材料制作帘布或部分选用透明PVC材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

快速卷帘门可满足高性能物流及洁净车间等场所，主要作用是快速隔离空气对流从而保证车间空气质量无尘等级，具有保温、保湿、防尘、防风、隔音、防异味等作用。随着国内对产品质量要求的增高，快速门成为了工业门行业的重要支柱产业以浙江理想门业为代表，累积28项专利并承接高难度工程，能够提供三维设计方案以配合场地的要求和建筑风格。

重庆特种门-中人机械设备租赁(图)由武汉中人机械设备有限公司提供。重庆特种门-中人机械设备租赁(图)是武汉中人机械设备有限公司(www.zero28.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司(www.yeyasjpt.com)还是从事液压升降平台，液压升降平台价格，液压升降平台厂家的厂家，欢迎来电咨询。