

嘉实多聚脲基润滑脂 合益贸易 润滑脂

产品名称	嘉实多聚脲基润滑脂 合益贸易 润滑脂
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

CASTROL Paste WHS LN776食品级白色润滑脂

描述

OPTIMOL WHS LN776是高温分离粘贴。它可以防止扣押螺丝连接的和安装零件。

OPTIMOL WHS

LN776提供了良好的分离和密封效果。它可确保轻松装配以及拆卸即使当组件暴露于高的热负荷。

OPTIMOL WHS LN 776久润滑应用于润滑点难以进入或经受高的比负荷。

应用

?装配润滑螺钉，法兰，密封件

?对于热装组件，如取暖锅炉，蒸汽管，排气系统，硬化螺丝

炉等

?薄膜润滑，因此节约利用

?温度应用范围：-20 / -4 ° F至+ 1150 ° C / + 2102 ° F

优势

?Optitec-OPTIMOL技术

?卓越的分离

?适用于在高负荷久润滑

?防止扣押和焊接

?立即润滑效果

?应用程序之前，清洁表面

?用于粘贴特定的应用程序 - 无法取代油或脂润滑

产品数据

Tribol TM GR TT1 EP 低温润滑脂与MoS₂ 该产品以前称为 Optitemp TT 1 EP。 该名称在2015年更改。

描述

Castrol Tribol?GR TT 1 EP

(以前称为Optitemp TT1 EP) 是用于应用的高性能润滑脂

宽温度范围。

它特别适用于中等轴承压力的滚动和滑动轴承。

Tribol GR TT 1 EP含有MoS₂，润滑脂，特别适用于极高的负载

应用 滚动和滑动轴承 离合器轴承和轮毂。

对于以高速运行的轴承，嘉实多多用途锂基润滑脂，以及高达约1mio的x dm因数。

低温应用。

宽温度应用范围： - 60 ° C / - 76 ° F至+ 120 ° C / + 248 ° F

优点

极高的承载能力。

在高负载范围内的磨损保护。

温度独立，适用范围广。在某些应用中可用于终生润滑。优异的防腐蚀性能，极大地防止了磨损腐蚀。防腐。可在集中润滑系统中泵送。

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，嘉实多开式齿轮润滑剂 936，国内免运费发货。

嘉实多Castrol Optimol Olista Longtime 3长寿高温润滑脂 16kg

描述：嘉实多Optimol Olista Longtime 3是固体胶粘剂的锂皂基润滑脂。特别适合于长期润滑和严重的机械应力，如非常高的压力，振动和极端冲击。

应用

免维护或低维护的长期润滑。

在困难的操作条件，如防潮，防尘，天气，振动，嘉实多聚脲基润滑脂，冲击载荷，高压应力。

在高载荷的滑动和滚动轴承。

在低转速下的开式齿轮和蜗轮。

嘉实多OLISTA“准长期的EP在所有行业中，特别是高度紧张的轴承。

嘉实多OLISTA长时间。3佳的轮毂轴承（圆锥滚子轴承）福利

适当的缩短磨合阶段，为终身润滑

嘉实多聚脲基润滑脂-合益贸易-

润滑脂由深圳市合益贸易有限公司提供。深圳市合益贸易有限公司（www.hyrhy168.com）是广东深圳，润滑油（脂）的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合益贸易领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合益贸易更加美好的未来。