

嘉实多开式齿轮润滑剂 936 合益贸易 润滑脂

产品名称	嘉实多开式齿轮润滑剂 936 合益贸易 润滑脂
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

高温润滑脂 嘉实多 Castrol Molub-Alloy BRB 572 轴承润滑脂

说明：BRB 572是一个轴承润滑脂，适用于正常和升高的温度下(max.120)和保养间隔长。

工作和剪切稳定性与滚动轴承的使用寿命相匹配。“全包”的条件下控制流动性行动作为密封没有多余的搅动防止污染和产生的热量。

使用的基础油在MOLUB合金BRB 572是高品质矿物油，包含抗锈蚀抑制剂腐蚀，以加强化。

这种独特的油脂是的剪切稳定性和流动性控制下剪。从这样的结果选择一个稳定的锂增稠体系和特殊的制造技术。

承载和抗磨性能超出传统的润滑脂，化学添加剂选择MOLUB合金协同工作，固体润滑剂，整个油脂均匀混合。固体润滑是有效的保护新轴承的加工表面，在关键运行在期间。适合的轴承表面是必不可少的，以延长使用寿命。

应用：

MOLUB合金BRB 572是一个的润滑脂，适用于所有类型的轴承(滚动，钢球，滚子轴承)，包括精密建成。它也可用于一般的应用程序，包括轴颈轴承。

“全包的概念”：习惯，轴承制造商建议包装轴承只有1/3半全避免搅动，的剪切损失的一致性和过热。在轴承润滑脂容量小，MOLUB合金BRB 572可以有效地占据60%，这方面的能力。

行动区周围依然没有被打扰的大部分油脂，密封污染物和减少“呼吸”作为化，水蒸汽和细粉尘的来源

在产业化经营中，密封效果好，防止灰尘进入轴承。

优异的物理和化学稳定性MOLUB合金BRB 572允许的程度再润滑间隔轴承在人迹罕至的地方。

优点：

危险的环境中，包括灰尘，水和水蒸汽优异的密封。

总体储蓄均来自以上，减少维修费用和停机时间，更顺畅，润滑脂，更延长零件寿命的效运转和延长润滑周期。

使用注意事项：

MOLUB合金BRB 572是不兼容的钠碱或无机碱润滑脂。润滑间隔应逐渐增加，以确保有效地除去以前的润滑油，形成MOLUB合金的支承表面上的固体润滑剂。

MOLUB合金BRB 572可应用于自动点胶系统专为NLGI 2一致性。

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，嘉实多低温润滑脂-65度，国内免运费发货。

一般情况下珠三角地区均发快递，隔1-2天能到达。其它地区均发物流，物流到达各市县城，到货时间视远近而定，一般到货时间威3-7天，但货物的具体到达时间以物流公司为准，因为物流在运输途中可能会出现不确定因素，请各位亲们拍前先了解清楚！

本店产品可送达全国过大部分地区，其中，少数地区不能到达，请拍前与客服沟通！

嘉实多Molub-Alloy 9141-1合成高温润滑脂

特性：

嘉实多Molub-Alloy 9141-1被设计为一个应用在钢铁和重工业的多用途润滑脂。特别是在炎热的轧机和连铸机轴承润滑，嘉实多MOLUB

9141-1已经证明了其性能。由于锂和铝复合增稠剂系统的嘉实多Molub-Alloy 9141-1

嘉实多Molub-Alloy 9141-1

抗拒在激烈加热管，进线和轴承，以及运行，由于水内的硬化或软化污染，这是经常发现在钢铁行业。

Molub-Alloy 9141-1是从矿物油，这是选择佳的物理和制造化学稳定性。合并锂/铝复合系统提供出色的稳定性，在高温和应用接触到水的污染。选择的添加剂混合支持的润滑膜的形成。抑制腐蚀和抗化的特性，确保佳的防锈润滑脂使用寿命长。

应用

嘉实多Molub-Alloy 9141-1典型的应用是滑动和滚动轴承低到中度的速度在钢铁行业。尤其是在连铸和热轧厂，其中的润滑剂被暴露在高温和高水污染的优势，我被用来在工作温度范围-20至+140 ° C根据符合DIN 51502。根据环境在不同温度下也可以使用条件和应用嘉实多MOLUB 9141-1

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，嘉实多开式齿轮润滑剂 936，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

CASTROL OPTITEMP RB 1电缆润滑机器人光米色特种润滑脂

描述

CASTROL OPTITEMP RB 1是基于聚-烯烃的电缆在机器人的润滑浅米色的特种润滑脂。

应用

?电缆终生润滑

?简单的应用程序（手动或喷枪）由于产品的软结构

?OPTITEMP RB 1保证了简便，低摩擦转移和电缆的绝缘处的护栏，墙壁和滑动塑料管
?油脂润滑的滑动面

?温度应用范围：-30 ° C / -22 ° F至130 ° C / +266 ° F 优点

嘉实多开式齿轮润滑剂 936 -合益贸易(在线咨询)-润滑脂由深圳市合益贸易有限公司提供。深圳市合益贸易有限公司（www.hyrhy168.com）是一家从事“工业润滑油,DTE液压油,SHC齿轮油,SHC高温润滑脂,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美孚润滑油,壳牌润滑油,克鲁勃润滑油,嘉实多润滑油,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合益贸易在润滑油（脂）中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

