

# 热矿筛公司 中鑫机械 热矿筛

产品名称	热矿筛公司 中鑫机械 热矿筛
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

使用条件：

- 1.为减少物料对筛板的冲击，筛箱受料端的给料落差不大于500mm，其给料方向应与筛面上物料运动方向一致。
- 2.振动器与筛面之间必须安装隔热装置（隔热水箱或隔热板）以减少烧结矿的热辐射对振动器的影响，保证振动器在允许的温度下工作。
- 3.物料温度为500-1000 ，但筛框的允许温度为300-500 。故在筛面、返矿漏斗和横梁内壁必须抽风或通风冷却。
- 4.漏斗、抽风罩和隔热装置均不得固定在筛子本体上，其与筛体振动部分之间的间隙不得小于50mm.

对矿用振动筛的偏心轴进行润滑时，要选择适合设备偏心轴使用条件的润滑油和润滑脂，由于其不同的品种，在性能上也会有很大的差别，故在润滑油（或润滑脂）的选择上要加以注意。

矿用振动筛偏心轴中润滑脂的添加量，要以能充满偏心轴内部空间的二分之一到三分之一适宜，热矿筛

公司，在偏心轴高速运转时要减少至三分之一，否则过多的润滑脂会引起偏心轴温度升高，损坏设别。

### 增大筛面坡度，提高矿石移动速度

矿石在筛面上移动速度慢，导致筛面上积矿厚，热矿筛定做，压矿严重；影响移运速度的主要因素，有矿用振动筛的振幅和筛网的坡度；调整振幅是通过添加偏心块来完成，在生产中通过调整矿用振动筛的振幅实践表明，效果并不明显；在实际使用中矿用振动筛的角度可以在 $15^{\circ}$  ~  $35^{\circ}$  之间调整，通过现场调查分析，决定把矿用振动筛筛箱的坡度由 $15^{\circ}$  增大至 $20^{\circ}$ ；在进料量不变的情况下，加大矿用振动筛的坡度，热矿筛，提高了矿石的运行速度，减少了矿石在筛网上的停留时间；整改后，在振幅不变的情况下，通过实际测算 $20^{\circ}$  筛面坡度时物料的运动速度为 $0.6\text{ m/s}$ ，在破碎产能 $600\text{ t/h}$  时，物料在筛面上没有积矿、压矿现象的发生，并且能够在筛面上很好的完成松散、分层和筛分的作用，处理能力大幅增加。

热矿筛公司-中鑫机械(在线咨询)-热矿筛由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司( [www.xxzhongxin.cn](http://www.xxzhongxin.cn) ) 是从事“ 甲带给料机,装车闸门,滚轴筛,高幅筛 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。