

供应PP粉碎料 昆山宣源再生 长春PP粉碎料

产品名称	供应PP粉碎料 昆山宣源再生 长春PP粉碎料
公司名称	昆山宣源再生资源回收利用有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇莫介路153号4号房
联系电话	13773164788

产品详情

质量标准

二级高压料

无沉水料。原料呈蜡状，有少许透明度，光泽度较好，颜色为白色或淡灰、淡黄色。熔点约165，熔融后可肉眼分辨出有杂质。燃烧有石油味，供应PP粉碎料，火焰先为黄色，然后有炭黑析出，冒少许黑烟，长春PP粉碎料，后有少许黑色物残余，灰份 5%。

三级高压料

无沉水料。原料呈蜡状，有光泽度，有透明度，颜色为灰、黄、淡蓝色等。熔点约165，熔融后可肉眼分辨出有杂质。燃烧有石油味，火焰为淡黄色，有少许黑烟，残余物为黑色，灰份 8%。

四级高压料

无沉水料。原料有蜡状感，光泽度差，颜色偏黑、黄等，无透明度。熔点约165，熔融后颜色较黑，难分辨炭黑等不熔物，但可能有小粒不熔物。燃烧有石油味，PP粉碎料透明，火焰为淡黄色，有少许黑烟，残余物为黑色，灰份 10%。

二级料是指质料已运用过一次

，可是高压造粒在外，高压造粒中运用进口大件居多，进口大件假如为工业膜，是没有通过风

吹日晒的，故其质各类塑料粒子的用处与特性!也十分好，加工出来的颗粒透明度好，黑PP粉碎料，这时也应该根据颗粒的光亮度及外表是否粗

糙来判别。三级料是指质料已运用过两次或许多次的，加工出来的颗粒，其弹性，韧性等各个方面均不是很好。

PP塑料造粒的界面张力在于表层自由能尺度，而外表能又在于材质本身的分子式，表层自由能小，表层湿支撑力较低，一般

为30达因/公分上下。理论上，如果物体的外表张力小于33达因/厘米，普通墨水或粘合剂不能牢固地粘附，因此有必要对其进行处

理。外表张力高于40达因/厘米。但是，关于高速五颜六色印刷或为了添加真空镀铝层与双向拉伸聚酯薄膜外表之间的结合力，双向

拉伸聚酯薄膜还需要外表处理以进一步进步其外表湿张力。

供应PP粉碎料-昆山宣源再生-长春PP粉碎料由昆山宣源再生资源回收利用有限公司提供。昆山宣源再生资源回收利用有限公司（www.xuanyuan.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的再生料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宣源再生和您携手步入辉煌，共创美好未来！