

烈德金属厂 插接复合沟盖板 清远复合沟盖板

产品名称	烈德金属厂 插接复合沟盖板 清远复合沟盖板
公司名称	广州烈德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新沙大道南22号
联系电话	18011882922

产品详情

烈德金属制品——复合沟盖板

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，热镀锌复合沟盖板，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

烈德金属制品——复合沟盖板

钢格栅的安装主要有两种方法一个是固定大轮廓时使用的焊接方法，二是格栅之间用安装夹连接。焊接方法主要适用于长久不需要更换位置的地方在钢格栅的每个角落的个格栅上焊接，要求焊缝长度大于20毫米，高度大于3毫米。安装夹安装的地方就比较多了，主要适用于各种钢格栅单板互相连接凑成整板。这种方法虽然简单，但在要求也很多，每块钢格栅上少4套安装夹就是安装夹，如果单个钢格栅面积较大还需要多加安装夹固定，如果单个板材跨度较大，施工时要求在可以利用的固定的支撑物上多安装几套安装夹。

烈德金属制品——复合沟盖板

玻璃钢格栅板的优点：
重量轻：它的比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4，插接复合沟盖板，
强度高：其强度是硬质聚的十倍，强度达到普通钢材的水平；
耐腐蚀：它不锈、不霉、不腐、不需油漆，能耐许多气、液介质的腐蚀；
性：玻璃钢格栅有一些弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人类工程学家的推荐；

烈德金属制品——复合沟盖板

钢格栅表示方法：扁钢中心间距按照系列来区分：系列1为30mm，系列2为40mm，系列3为60mm，清远复合沟盖板，横杆间距：系列1为50mm，系列2为100mm。钢格栅特点：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点，外形美观，经久耐用，热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观，通风，采光，散热，防爆，防滑性能好，防积污物。钢格栅用途：广泛应用于石油化工，电厂，水厂，污水处理厂，不锈钢复合沟盖板，市政工程，环卫工程等领域的平台、走道、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

烈德金属制品——复合沟盖板

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。

烈德金属制品——复合沟盖板

牢固的网格焊接使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用。可根据用户要求定做，代客户设计安装。镀锌钢格栅步道板表面处理：可采用热镀锌，可起到防止氧化的作用。有些镀锌钢格栅步道板，特别是未经镀锌的钢格栅步道板，在运用后有腐蚀的状况。

烈德金属厂(图)-插接复合沟盖板-清远复合沟盖板由广州烈德金属制品有限公司提供。“钢格栅，钢格板，护栏”就选广州烈德金属制品有限公司（www.liedemetal.com），公司位于：广州市增城区新沙大道南22号，多年来，烈德金属坚持为客户提供好的服务，联系人：刘生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。烈德金属期待成为您的长期合作伙伴！