

吉林硅酸钙板 硅酸钙板尺寸 信德硅酸钙

产品名称	吉林硅酸钙板 硅酸钙板尺寸 信德硅酸钙
公司名称	泰安市信德硅酸钙制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄羊楼
联系电话	15966010001

产品详情

硅酸钙板主要用途

隔墙、吊顶

也适用于

护墙、活动地板、桌面板、广告牌、物品柜、厨卫墙板、物品柜、耐火风管。

建议使用场所

商用建筑：商务大厦、娱乐场所、商场、酒店

工业建筑：工厂、仓库

住宅建筑：新型住宅、装修翻新

公共场所：医院、剧院、车站

产品数据

材质：托贝莫来石晶体，水泥，石英砂，增强纤维等。

防火特性：不燃

材料

耐火极限：2.53小时

表观容重：1.35g/cm³

出厂含水率：<10%

热传导系数：平均0.24W/MK (JC/T564)

隔声量：45db(GBJ75-84)

抗折强度：>13MPa(GB/T7019-1997)实测>16MPa

湿涨率：<0.19%(GB/T7019-1997)

干缩率：<0.09%(GB/T7019-1997)

使用范围

材料的PH值为中性，粘接力强，可广泛用于建筑中的屋面保温及外墙保温，亦可用在石油化工、以及其他行业的保温绝热

产品规格

长宽：600mmx400mm 300mmx600mm

厚度：30mm-300mm

亦可提供其他规格请与我们联系

一、产品主要技术性能项目单位本厂国际GB10699-89日本 Jis-A-9510-84美国 ASTM-C533-80密度kg/m³ 220 220220Max240Max抗折强度Mpa

(kgf/cm²)>0.3

(>0.310)>0.3

(>0.310)0.3 Min0.31 Min抗压强度Mpa

(kgf/cm²)>0.5

(>5.10)>0.5

(>5.10) 0.414 Min使用温度K

()923

(650)923

(650)650 649 导热系数(平均温度343±5K)(W/M·K)0.0600.0600.0620.065线收缩率(923K 16h)% 1.5 2.02.0 Max2.0Max含水率% 7.57.5 憎水率%>97

硅酸钙板优良的防火性能

硅酸钙板是不燃材料。万一发生火灾时，板材不会燃烧，硅酸钙板生产厂家，也不会产生有毒烟雾。

防潮性能好

硅酸钙板有好的防潮性能，在洗衣房等高湿度地方，仍能保持性能的稳定，不会膨胀或变形。

强度高

硅酸钙板强度高，6mm厚板材的强度大大超过9.5mm厚的普通纸面石膏板。硅酸钙板墙体坚实可靠，不易受损。

尺寸稳定

硅酸钙板采用适宜的配方，在严密质量控制下生产，板材的湿涨和干缩率控制在理想的范围内。

隔热，吉林硅酸钙板，隔音

硅酸钙板的导热系数很低，硅酸钙板价格，有良好的隔热保温性能，在硅酸钙板内腔填岩棉时，10cm厚隔墙的隔热保温能力明显好于普通砖墙的效果，硅酸钙板同时具有很好的隔音能力。

吉林硅酸钙板-硅酸钙板尺寸-信德硅酸钙(诚信商家)由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙制品有限公司(www.taxinde.com)是山东泰安,保温、隔热材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在信德硅酸钙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创信德硅酸钙更加美好的未来。