

# 车库水性环氧无振动止滑坡道工程 山东锦朝品质保证

产品名称	车库水性环氧无振动止滑坡道工程 山东锦朝品质保证
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

## 产品详情

止滑车道是有特种功效聚合物、耐磨树脂、多角性硬质矿物骨料、其他掺和物和外加剂组成，采用特种现场工艺施工而成，车库水性环氧无振动止滑坡道工程，其成品具有防滑耐磨、保护轮胎、降低胎噪、舒适无震动、遇雨水自洁等多种优异的性能，而且图案美观鲜明、导向性强，车库水性环氧无振动止滑坡道工程，醒目安全。常用色彩：黄色/灰色底层（宽15cm）、绿色/灰色/红色面层（宽60-100cm）；常用车道：钝角150度双（单）向车道。

无振动止滑坡道的使用区域:

地下室车库出入口、自行车坡道、自行车道路、桥梁上下坡道、公交站台、公交车道、汽车上下坡道、机场上下坡道、人行走道、斜坡及有特殊防滑要求的路面、美化区域等。山东锦朝建筑装饰工程有限公司是一家专业承接商业空间装饰和工业地坪与民用地坪工程的公司。专业从事各种工装项目、环氧地坪（环氧平涂、环氧自流平、防静电地坪、彩砂地坪，车库水性环氧无振动止滑坡道工程，聚氨酯超耐磨地坪）、复古地坪、无振动止滑坡道、混凝土密封固化剂、金刚砂耐磨地面、塑胶跑道、硅PU球场、EPDM塑胶颗粒、彩色陶瓷颗粒、人造草皮，PVC地板及各种功能性地坪的技术咨询、材料销售及施工一体化服务。

无振动防滑坡道施工工艺：

施工前坡道基础要求

- 1、砼基层厚度与车道承载负荷相对应，强度在C25以上，无裂缝、起砂、空鼓。浇筑厚度：新浇筑为20cm以上，旧车道改建浇筑厚度宜为5~10cm。
- 2、砼地面平整度及找坡坡度符合要求。

- 3、砼基层按照要求切割或预留界隔缝，以防不规则裂缝产生。
- 4、砼浇筑完成须养护至表面强度达到80%，并控制基层砼含水率不能过大。

环氧树脂中涂：将环氧树脂用镘刀将其均匀涂布一道，枣庄水性环氧无振动止滑坡道工程，增强地面的耐压及抗冲击性能。

无振动防滑坡道施工要点：

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌

将混合完成的树脂适量加入石英砂

使用镘刀将材料均匀涂布

混合完成材料需30分钟以内施工完成

施工交接处做好交接处理

撒播石英砂防滑颗粒：

将石英砂均匀地撒地面一道；施工要点：依照正确比例将主剂及固化剂混合，充分搅拌 混合完成材料需30分钟内施工完成 硬化时间约八小时以上 视实际需要施工数道要求达到颗粒分布均匀。

车库水性环氧无振动止滑坡道工程-山东锦朝品质保证由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（[www.sdjinchao.com](http://www.sdjinchao.com)）是一家从事“环氧地坪,复古地坪,无振动止滑坡道,塑胶跑道,彩色陶瓷颗粒等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锦朝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东锦朝在室外涂料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！