

北京森润达 网络延长器报价 网络延长器

产品名称	北京森润达 网络延长器报价 网络延长器
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

被复线远传组成部分（一）

被复线传输设备主要由E1接口、E1接口控制模块、FPGA处理单元、远传接口控制模块。

系统中，网络延长器报价，E1接口和远传接口作为用户接入接口提供E1接口用户和G.SHDSL接口用户的接入。E1接口控制模块由E1帧收发器和变压器组成，网络延长器，主要完成E1帧的成帧和解帧处理。在接收方向，网络延长器供应商，E1帧收发器从线路上的HDB3码流中恢复出E1帧时钟和数据。

ACC3010E产品参数（三）

系统管理

- ? DIP switch常用管理
- ? 易用的web界面管理
- ? 本地串口或Telnet进行CLI管理
- ? 提供口令保护和接入控制列表（ACL）
- ? SNMP管理，SNMPv1/SNMPv2 代理和MIB II

物理/电气特性

- ? 尺寸: 190 x 30 x 133mm (WxHxD)

? 电压: DC12V

? 功耗: 小于6 W

? 温度: -10~50

? 湿度: 0%~95% (非凝结)

点对点的技术指标

1.产品符合ITU-T G.991.2标准

2.对称速率：2 M

3.网络协议及特性

4.NAT，静态路由和RIP-1/2

5.支持即插即用技术（UPNP）

物理界面

1.Line：长距离背负线接线端子

2B1：电话设置口

3LAN：支持自动MDI-X交叉的3个10/100Mbps端口

4.电源插口：12V 2A

5.电话接口（2对接线端子）

物理规格

1.外观尺寸：180mm × 170mm × 44mm

电源设备

1.输入：12V DC

管理

1.基于Web图形用户界面（GUI）管理远程和本地网络

2.基于Web GUI 更新固件（Firmware）及上传、配置数据

3.内置Telnet服务器管理远程和本地网络

4.工作温度：-10 ~70 存储温度：-40 ~80 湿度：5-95%

北京森润达(图)-网络延长器报价-网络延长器由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达世纪信息技术有限公司(www.srdit.com)在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情,北京森润达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:苏经理。同时本公司(www.dixgx.cn)还是从事波分复用器,CWDM粗波分,DWDM密集波分的厂家,欢迎来电咨询。