

水性聚氨酯砂浆材料 吉益佳建材料 大理砂浆材料

产品名称	水性聚氨酯砂浆材料 吉益佳建材料 大理砂浆材料
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

产品优点：

可在潮湿面进行施工，这是国内一般溶剂防水防腐材料难以奏效的。施工可采用搅拌混凝土内施工，抹灰砂浆材料，由于物体对施工基面产生冲击力，增加了涂层对混凝土的粘接力，同时由于阳离子氯丁胶乳材料填充了砂浆中的孔隙和细微裂缝，使涂层拥有良好的抗渗性能。粘结力比普通水泥砂浆高3—4倍，水性聚氨酯砂浆材料，抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。可在迎水面，大理砂浆材料，背水面，坡面，异行面防水防腐防潮。粘接力强，不会产生空鼓，抗裂，窜水等现象。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，公司主营：砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

水泥砂浆作业条件：

1. 地面（或楼面）的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。
2. 墙面的+50cm水平标高线已弹在四周墙上。
3. 门框图已立好，并在框内侧做好保护，防止手推车碰坏。

4. 墙、顶抹灰已做完。屋面防水做完。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

贴墙砖使用2：1水泥砂浆，不能使用纯水泥贴墙砖；铺地砖要使用1：3水泥砂浆，并且砂浆不能过稀；

地面找平使用1：1水泥砂浆，并且要求用纯水泥收浆；水泥砂浆强度M5或者M10等和1:2或者1:3水泥砂浆，两者是不是同一概念，也没有必然联系。砌筑时常用强度表示，抹灰时常用配合比表示，但是农村一般情况不会分那么清，很多地方都是用配合比表示。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

水性聚氨酯砂浆材料-吉益佳建材料(在线咨询)-大理砂浆材料由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjc.com）是云南昆明,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉益佳建材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创吉益佳建材料更加美好的未来。