

自控反应釜厂家定制 高温粉末冶金反应釜厂 粉末冶金反应釜厂

产品名称	自控反应釜厂家定制 高温粉末冶金反应釜厂 粉末冶金反应釜厂
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

产品详情

粉末冶金反应釜利用搅拌棒调节器，可按需要使搅拌叶子上下5cm。

6、如发现釜密封性能下降，请检查搅拌器套内的旋转轴承。

7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造，高温粉末冶金反应釜厂，用户自配反应瓶等玻璃仪器，请确认准玻璃材质，以确保安全使用。

8、玻璃釜上的夹层外接循环口，通上热油可做加热反应，能上冷却液可进行低温反应，如果利用蒸气加热，不可超过0.5K-1K（尽量不要利用压力蒸气加热）。

9、在低温下进行试验时，底部的放料阀门会结霜，使用阀门时一定要先局部解冻，以防绞碎玻璃。

10、使用中溶液内如有微粒物体，大型粉末冶金反应釜厂，放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上，再次使用时气密性会有影响，务必每次放料后先清洗，再次使用。

可选配光照单元：配合PLS-

SXE300C/300CUV，或XPS300或XPS300UV（具有TSCS功能，可长时间保证光输出稳定性）使用。

可选配附件：紫外光直接输出单元 光纤输出单元 外置透镜汇聚单元

粉末冶金反应釜

工作温度:纯钛/哈氏合金材质高350 ，不锈钢材质高250 ，温度显示精度:±1 。标配含有数控搅拌装置一套，纯钛/316L/哈氏合金材质反应釜体一套（三选一），油浴加热/电热丝加热一套（二选一）针阀二只，球阀二只和压力表一只（数字压力表可选装），1.5米不锈钢连接管，在线取样管一套，TAIKA

NG专用扳手一套.

粉末冶金反应釜正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，粉末冶金反应釜厂，两圆弧密封面不得相对旋动，所有螺母纹联接件有装配时，应涂润滑油。

5、控制器应平放于操作台上，其工作环境温度 $10-40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度小于85%，实验室粉末冶金反应釜厂，周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。

6、检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常，抽开上盖，检查接插件接触是否松动，是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。

7、用手盘动釜上的回转体，检查运转是否灵活。

8、控制器与反应釜应可靠接地。

9、连接好所有导线，包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器。

10、将“电源”空气总开关合上。

自控反应釜厂家定制-高温粉末冶金反应釜厂-粉末冶金反应釜厂由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司（www.weibafyf.cc）位于山东省威海市环翠旅游度假区九华路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前自控反应釜在反应器中享有良好的声誉。自控反应釜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。自控反应釜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.whgaoyafanyingfu.com）还是从事高压反应釜，磁力搅拌高压反应釜，加氢高温高压反应釜的厂家，欢迎来电咨询。