

衢州门窗幕墙密封条 门窗幕墙密封条公司 密友塑胶

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 衢州门窗幕墙密封条 门窗幕墙密封条公司 密友塑胶 |
| 公司名称 | 杭州密友塑胶五金有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州萧山区文明路870号 |
| 联系电话 | 18868108799 |

产品详情

杭州密友塑胶五金有限公司主要生产各种三元乙丙（EPDM）橡胶密封条、橡塑(PVC)密封条、橡胶模压件、橡胶垫、硅胶条、等各种挤出模压橡胶制品，可按需订做。

防风：百分1百密封。

防尘：密封后，窗台上再也看不到尘土，免受沙尘袭1击。

降噪音：闹市区和公路旁的用户，噪音下降50%-70%。

保温：冬天密封前后室内温度相差3-6度，门窗幕墙密封条安装，夏季保持室内凉爽。

省电：有空调的用户，月节电约为20%左右。

省钱：密封门窗的造价是重做门窗的十分之一。

选择门窗密封条的常见问题：1.测抗拉力。相对性而言，做为窗户密封条原材料有求具有一定抗拉强度，衢州门窗幕墙密封条，同一种原材料含胶量越高的抗拉力就会越好，一般来讲使用期会相对性长些，密封性实际效果会好点。能够不断电源开关门窗用心听响声多不多，看一下密封条回弹力怎么样。2.能够用手指甲掐密封条，观查是否会形变泛白。假如泛白，那就是密封条，过不上多长时间就会发硬掉下来，起不上密封性功效。3.闻味儿。用鼻头闻一闻是不是异味重，一切正常的PVC材料有一点醇味，基本上闻不上臭味。有硫化橡胶味儿的密封条带有对身体危害的化合物，而且会渐渐地蒸发到房间内，不环境保护，安全系数较弱。大多数不提议采用。4.用圆珠笔芯艺术涂鸦密封条，再用毛巾擦洗。擦不掉的不能用，那样的密封条电源开关门窗一段时间就会在门窗上留有黑色或淡黄色的污垢，本质擦不掉，危害门窗美观大方。5.把密封条尽可能紧的缠在型材上，在高温下置放一段时间(放到房顶或是光照充足的地区)。看型材表面与密封条的表面是不是出現破损掉色，密封条的表面的灰尘是不是变黄(有油非常容易吸土)漏油，是不是粘手脏手。6.看表面光泽度。一些价格对比划算的密封条填充料会许多

，因此表面不容易很明亮，这些很划算外型不明亮的不可用。

密封条的安装步骤？

- 1.安装门窗密封条前，要对需要粘贴的位置进行清扫，用抹布认真清除的杂物、灰尘等，保障粘贴位置的干净，门窗幕墙密封条厂，确保门窗密封条安装时与槽口的紧密性。
- 2.把门窗密封条的胶带撕开，对准需要粘贴的位置，轻轻地粘贴上去。
- 3.在门窗密封条安装到两端接口处时，门窗幕墙密封条公司，将密封条两端往中间回缩一点，留下2-3厘米的收缩余量，然后剪断密封条。
- 4.密封条粘贴好之后，再用手轻轻按紧，让密封条的不干胶与门窗相互贴紧。

衢州门窗幕墙密封条-门窗幕墙密封条公司-密友塑胶(推荐商家)由杭州密友塑胶五金有限公司提供。杭州密友塑胶五金有限公司（www.hzmymft.cn）位于杭州萧山区文明路870号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前密友塑胶在密封件中享有良好的声誉。密友塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。密友塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.miyousj.cn）还是从事杭州橡胶块，杭州橡胶模压件，杭州三元乙丙皮条的厂家，欢迎来电咨询。