

高低压配电柜报价 临汾高低压配电柜 德州汉控自动化发货快

产品名称	高低压配电柜报价 临汾高低压配电柜 德州汉控自动化发货快
公司名称	德州汉控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南
联系电话	15339982890

产品详情

配电柜导线线头绝缘层的剖削：

剖削1、电工必须学会用电工刀或钢丝来剖削绝缘层，塑料硬线绝缘层的剖削芯线截面为4mm及以下的里料硬线，高低压配电柜生产工艺，一般用钢丝错进行剖削。

剖削2、用左手捏住电线，根据线头所需长短用钢丝口切割绝缘层，高低压配电柜价格，但不可切入芯线，然后用右手握住钢丝钳头部用力向外勒去料绝缘层，配电柜内剖削出的芯线应保持完整无损，如损伤较大，应重新剖削。

我们在选择高低压配电柜时的考虑因素：

因素1、选择高低压配电柜的时候，高低压配电柜报价，高低压配电柜的尺寸应该是我们首先会考虑到的，材质上的选择对高低压配电柜也会产生一定的影响，这需要客户根据自己的具体要求去查阅相关资料，密封圈在防护功能上起到重要的作用。

因素2、因为密封圈固定在正确的位置上，临汾高低压配电柜，这点比较重要，防腐性在抵抗化学物质方面起到很好的保护作用。

因素3、在选择密封圈时要根据材料成分，与化学物质反应会产生的影响，在冷热的不同差异下会产生的

影响。防水配电箱和密封圈对化学物质产生共同的抵抗性时效果为佳。

配电柜的导线连接的安全标准：

标准1、连接导线的绝缘应是耐潮、耐霉及滞燃的，其绝缘电压等级为：线路工作电压小于或等于 100V 时，绝缘电压等级应大于或等于 250V；线路工作电压大于 100V 小于或等于 450V 时，绝缘电压等级应大于或等于 500V

标准2、配电板绝缘导线的较小截面积应为 1.0mm²，对于低电平的电子电路允许采用截面积小于 1.0mm²的导线(但不得小于电子设备制造厂对安装导线截面的要求)。截面积不大于 8mm²时，其弯曲半径应大于其外径的 3 倍。配电板面板等活动部分的过渡导线，应有足够的可绕性。

高低压配电柜报价-临汾高低压配电柜-德州汉控自动化发货快由德州汉控自动化设备有限公司提供。德州汉控自动化设备有限公司（www.dzhankong.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德州汉控自动化和您携手步入辉煌，共创美好未来！