

皮带机托辊，免费设计图纸，报价合理

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 皮带机托辊，免费设计图纸，报价合理 |
| 公司名称 | 山西浩业通用设备有限公司原平运机分公司 |
| 价格 | 200.00/个 |
| 规格参数 | 类型:浩业 型号: 89/ 108 材质:钢 |
| 公司地址 | 山西省忻州市原平市城西大运路东 |
| 联系电话 | 0351-2956951 18103415599 |

产品详情

三联托辊产品介绍

三联托辊都采用3节托辊铰接成组的结构形成，即3节托辊通过连板连接在一起，再通过挂钩将铰接成组的托辊挂在带式输送机纵梁上。

三联托辊具备良好的自平衡性，可以防止胶带跑偏在采用悬挂托辊后，如果胶带发生跑偏，运行中物料重新分布引起托辊组平面的变形和侧托辊的载荷不对称。

三联托辊位于胶带跑偏一方的倒托辊倾角大于另一方侧托辊的倾角，这便导致中间托辊发生偏转产生调心力。这个调心力将对胶带产生与跑偏方向相反的推力，使胶带纠偏悬挂式槽型托辊的这种特性保证了胶带输送机在上料误差，气温、风向变化等多种条件下，总能正常运行。

三联托辊性能特点

1. 三联托辊具有耐腐蚀性特点：酸碱盐均对其不起腐蚀作用。
2. 三连托辊硬度强：耐磨性强。
3. 密封性好：槽型托辊全密封,两端装有塑料迷宫密封圈,油滑油脂不会泄漏,可使滚动轴长期；槽型托辊处于全密封状态下运转。
4. 三联托辊陶瓷表面：形成氧化膜，表面光滑，不粘附物料，与传送带接触摩擦系数小，降低了卷扬驱动力。
5. 三连托辊使用寿命长：槽型托辊比不锈钢托辊使用时间长2-5倍，且能减少皮带磨损，皮带不跑边，

延长皮带使用寿命。

6. 运营成本低：槽型三连托辊能降低皮带运输机的综合成本，减少维修工时。

我公司生产的三联托辊具有良好的自平衡性，可防止胶带跑偏。

公司简介

我厂主营产品包含：各种常用型号皮带输送机，非标定制皮带机，以及滚筒、托辊、联轴器、缓冲床、清扫器等输送机常用配件，产品销往全国20多个省、市、自治区，，为全客户提供的产品。

我们是货源工厂，价格优势不言而喻。也可以根据客户要求定制，或者根据工况进行图纸的优化。仅山西原平市的输送机械设备厂家100多家，像我们从业时间这么久，资质、煤安许可、环评这么齐全的却很少，而且，我们会根据客户具体情况提出图纸优化建议，降低设备的故障率，减少耽误正常生产的时间成本。