

# 伸缩缝专业厂家

产品名称	伸缩缝专业厂家
公司名称	北京华安润成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇云龙家园
联系电话	18611380790

## 产品详情

### 伸缩缝的处理方法

伸缩缝内用厚度相应的泡沫两面薄夹板，并与泡沫固定牢固。

在伸缩缝面的钢筋保护层块增加数量。

目的：两面夹薄夹板是防止振捣器棒对泡沫的损伤，保证伸缩缝的宽度与功能。

但在墙板浇注时要两面均匀浇注及振捣，否则容易出现挤移的现象。

为防止泡沫因砼浇砼时上浮，上用模板封口，伸缩缝专业厂家，并用钢管加固，防止上浮。

填充墙及梁位置伸缩缝支模法按梁常规法支模，方法同上。

华安润成以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售伸缩缝，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

### 伸缩缝主要作用

以下是华安润成为您一起分享的内容，华安润成专业生产伸缩缝，欢迎新老客户莅临。

防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，需在结构一定

长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离不同，中国现行规范《混凝土结构设计规范》有专门规定。

### 伸缩缝构造要求

- (1) 在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩；
- (2) 牢固可靠；
- (3) 车辆驶过应平顺、无突跳与噪声；
- (4) 防水及防止杂物渗入阻塞；
- (5) 安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。

华安润成——专业生产、销售伸缩缝，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

伸缩缝专业厂家由北京华安润成科技有限公司提供。北京华安润成科技有限公司（[www.pfbxf.com](http://www.pfbxf.com)）实力雄厚，信誉可靠，在北京丰台区的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华安润成和您携手步入辉煌，共创美好未来！