

天津防爆电伴热带 天津旭诚

产品名称	天津防爆电伴热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

太阳能电伴热带芯部分采用纳米导电材料与高分子聚合物复合而成，均匀挤包在两根平行金属导线上，通过辐照交联，天津防爆电伴热带，具有在寒冷环境中升温迅速，起动电流小，根据热水器管路温度的高低自动调节输出功率的大小，长度可自由裁截，无高温过热现象、便于安装、维护方便等各种优点，是有效防止太阳能热水器管路冻堵的产品。太阳能电伴热带保障1.本产品，采用纯铜芯线作为导线，接220V电源。保障使用放心！2.尾部送热缩管，尾部两根线不能对接！3.可以平铺可以螺旋缠绕，看环境温度。4.外面包裹保温棉，使加热带寿命更长，更节能5.PICC500万保额，阻燃太阳能电伴热带、管道用太阳能电伴热带

消防加强型产品型号

1、温度范围：

工作温度 65 ± 5 ；

表面温度85 ；

承受温度：改良性聚烯烃105 、阻燃聚烯烃135 、

2、施工温度：-40 ，施工温度为0 以上

3、热稳定性：通断各1000次，连续30天，电缆发热量维持在90以上。

4、弯曲半径：20 室温时为12.7mm

-30 低温时为35.0mm

5、绝缘阻：电缆长度100m，室温20 时用1000VDC在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻值

为1200M 。

【天津旭诚电伴热带科技有限公司向您推荐明星产品-电伴热带】

- 1、在伴热带的金属导体与PTC发热体之间增加低电阻过渡层，改善了导体与PTC发热体的界面接触电阻，降低了启动电流，延长了产品寿命。
- 2、发明以束代绞预恒张力绞线方法。保证了低电阻过渡层超薄大长度挤出的需要。
- 3、保证了低电阻过渡层超薄大长度挤出的需要采用双芯双层超薄共挤工艺方法，使低电阻过渡层与PTC发热体在熔融状态下同时成型粘在一起，接触良好，没有了膨胀差异，使启动电流降低。

天津防爆电伴热带-天津旭诚由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）是从事“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王荣。同时本公司（www.tjxbrd.cn）还是从事恒功率电热带，恒功率电伴热带，恒功率伴热带的厂家，欢迎来电咨询。