

# 钦州非沥青基高分子自粘胶膜设备 寿光海明机械

产品名称	钦州非沥青基高分子自粘胶膜设备 寿光海明机械
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

## 产品详情

### 自粘胶膜设备厂家为您介绍

自粘胶膜防水卷材是由高强度聚乙烯膜与弹性体改性沥青自粘层复合而成的新一代防水卷材，用聚合物水泥胶粘材料铺贴卷材具有刚性、弹性、塑性等多道防水设防。其材料拉伸强度、延伸率、耐高低温、粘结剥离强度等综合性能是其它防水材料所不具备的。湿铺法施工不窜水、蠕变性好，更符合绿色建筑和低碳城市建设要求。产品广泛应用于地下防水、屋面防水、隧道防水、路桥防水、衬砌工程等，也可用于金属、木材、瓷砖、沥青等高强度面层的防水补漏直接粘贴。

### 自粘胶膜设备厂家为您介绍

#### 自粘胶膜防水卷材施工工艺：

##### 1、清理基面：

清除混凝土基面的灰尘、杂物。

##### 2、大面防水卷材施工：

按基面形状制定卷材的铺贴顺序，钦州非沥青基高分子自粘胶膜设备，将卷材平铺或固定在基面上。卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm。

#### 自粘胶膜防水卷材的使用注意：

1、不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。

- 2、不要在冻jie的基面上铺贴自粘卷材。
- 3、不能在被污染和含水率偏高的基层上施工。

## 自粘胶膜设备厂家为您介绍

平屋上的自粘胶膜防水卷材施工为何强调找坡，这是因为平屋面是以防为主，以排为辅的防水设防方式，因此必须在屋面上形成一个滴水不漏的整体防水层，防止雨水从后面进入室内。同时排水也是必不可少的手段，如排水坡度不够，低洼处会形成局部积水，自粘胶膜防水卷材易被霉菌腐蚀。

如果雨天积水、晴天逐步干燥，非沥青基高分子自粘胶膜设备报价，这种局部的干湿交替，会使自粘胶膜防水卷材的积水部位表面产生龟裂现象，非沥青基高分子自粘胶膜设备厂家，加速防水层的老化，为此，平屋面必须设计一定的排水坡度。

平屋面找坡分为材料找坡和结构找坡：材料找坡是在水平的结构层表面采用轻质材料做出排水坡度，目前所使用的找坡材料都具有较大的吸水率，施工时采用水泥作胶结材料，含水量较大，使用过程中，水分逐渐汽化，易使防水层产生鼓泡，与结构找坡相比，材料找坡增加了结构的荷载，尤其当建筑进深较大时。

而结构找坡即将屋面结构层表面制作成一定的斜坡，找平后就形成排水所需要的坡度，结构找坡具有屋面荷载轻，施工简便，坡度易于控制、省工省料、造价低等优点。因此，平屋上的自粘胶膜防水卷材施工的时候强调采取结构找坡，坡度不小于3%。

钦州非沥青基高分子自粘胶膜设备-寿光海明机械由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司（[www.sdhui.com](http://www.sdhui.com)）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，海明防水机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。同时本公司（[www.sgdahai.com](http://www.sgdahai.com)）还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。