

屏蔽机房施工 屏蔽机房 KITOZER莱安

产品名称	屏蔽机房施工 屏蔽机房 KITOZER莱安
公司名称	广州莱安智能化系统开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道西建中路11号
联系电话	13922289957

产品详情

广州莱安智能化系统开发有限公司，屏蔽机房，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业从事智能化小区、智能化大厦的机房建设、模块化机房（冷通道）机房监控、屏蔽机房、楼宇自控、智能化管理软件开发、光纤通信等集成化设计、智能化产品开发、安装施工、售后服务的大型综合性企业。屏蔽机房欢迎来电咨询。

核磁屏蔽室的装修方案

- 1，顶部采用微孔铝天花（600*600）吊顶，屏蔽机房公司，主、副龙骨均采用铝材质，不免有磁性。
- 2，墙面采用多孔木质吸音板装修，具有静音、美观效果。
- 3，c级保密屏蔽机房，地面先做环氧自流平处理，保证平整、坚固、耐用。然后，再铺设塑胶（PVC）及踢脚线处理。

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业从事智能化小区、智能化大厦的机房建设、模块化机房（冷通道）机房监控、屏蔽机房、楼宇自控、智能化管理软件开发、光纤通信等集成化设计、智能化产品开发、安装施工、售后服务的大型综合性企业。屏蔽机房欢迎来电咨询。

屏蔽机房UPS不间断电源

计算机屏蔽机房负载分为主设备负载和辅助设备负载-屏蔽门。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统，这部分供配电系统称为“设备供配电系统”，其供电质量要求非常高，应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中，UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等，其供配电系统称为N+1冗余并机技术。

“辅助供配电系统”，其供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座，并注明易区分的标志。照明应选择机房专用的无眩光高ji灯具。

机房供配电系统是机房安全运行动力保证，机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统，保证机房供配电系统的安全、合理。目前较好的机房配电柜可选用法国梅兰日兰配电柜。机房一般采用市电、柴油发电机组双回路供电，柴油发电机组作为主要的后备动力电源，运行成本较低。

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业从事智能化小区、智能化大厦的机房建设、模块化机房（冷通道）机房监控、屏蔽机房、楼宇自控、智能化管理软件开发、光纤通信等集成化设计、智能化产品开发、安装施工、售后服务的大型综合性企业。屏蔽机房欢迎来电咨询。

气动式平移屏蔽门

气动式平移屏蔽门是一种结构新颖的电磁屏蔽门，其特点是屏蔽性能高、具有多种控制功能、操作轻便、工作可靠等，尤其是开关的过程不占屏蔽室的使用空间，适用于焊接式或组装式屏蔽室。其结构特点如下：

- (1)双层屏蔽。气动式平移屏蔽门采用优质冷轧钢板焊接成双层屏蔽壳体。以清洁十天油压缩空气作为压力媒介，使气囊充气膨胀，迫使较青铜huang片牢靠地压在门扇的铜板上，确保屏蔽性能可靠。
- (2)气动、光导控制。门扇的开闭运动是以清洁压缩空气为动力，通过各气动执行元件来实现顺序控制；屏蔽室内，外控制信号的传递采用光传导。
- (3)控制功能。具有全自动(IC卡控制)、半自动(按钮控制)及手动等多种控制方式；防挤压控制；自动电气控制；采用先进、可靠的逻辑电路实现全自动控制，屏蔽机房施工，并可定制控制逻辑。
- (4)低噪声。采用te制的低噪声(50dB)空气压缩机，运行平稳、可靠，故障率低，创造宁静、舒适的工作环境。

屏蔽机房施工-屏蔽机房-KITAZER莱安(查看)由广州莱安智能化系统开发有限公司提供。广州莱安智能化系统开发有限公司(www.lain.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。开拓者——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区中山大道西建中路11号，联系人：周亮。