

天津投影仪 正像投影仪 数字式投影仪

产品名称	天津投影仪 正像投影仪 数字式投影仪
公司名称	天津市立信恒机电产品经销有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:正像投影仪 品牌:数字式投影仪 型号:JT12A-B
公司地址	天津市南开区黄河道519号18幢209
联系电话	15900388229

产品详情

类型	正像投影仪	品牌	数字式投影仪
型号	JT12A-B	投影方式	正投
分辨率	当量1 ”		

jt12a-b C 300数字投影仪

一.特点：高低两档不同的透射照明，适应不同工件的测量要求。特殊工艺加工的非球面聚光镜照明系统，让投影屏视场明亮匀称，减少测量误差，精度更有保证。轴流风机双向散热，超强散热功效，国产同类投影仪无可比拟的散热优势。体积小，重量轻，占地省。量身订做长寿命灯泡，满足连续长时间使用投影仪需求。可选附件齐全，各种零件测量更方便、快捷。投影屏影像为正像。jt12a-a型带有rs232端口，jt12a-b型投影仪带有多功能数显表。反射照明系统调节方便、稳定可靠、操作舒适。工作台底座关开门设计，维护更显方便。二、用途：投影仪用于对形状复杂的冲压件、齿轮、凸轮、螺纹及样板进行轮廓比较测量，使用方便，效率高，是一种常用的计量光学仪器。广泛用于包括航空、航天业在内的各大机械制造业、钟表业、电子行业、仪器仪表业、科研院所及各级计量部门检测站、计量所等。

三、规格参数：投影屏使用范围（mm）： 300投影屏旋转范围：0°~360° 旋转角度显示当量：1 旋转角度准确度：6 工作台尺寸：340mm×152mmx向：150mmy向：50mmz向（调焦）：80 mmx、y坐标标准度度：（4+40l）μm，式中l为测量长度，单位：m

物镜：

物镜放大倍数	物方视场(mm)	物镜工作距离(mm)
10 ×	ϕ 30	75
20 ×	ϕ 15	69.6
50 ×	ϕ 6	27
100 ×	ϕ 3	26

四、附件(含标配件及选配件) 20×物镜(带20×半透半反镜) 50×物镜(带50×半透半反镜)
100×物镜(通用50×半透半反镜) 放大镜、大标尺、小标尺 1、影像边缘检测器 2、顶针架 3、V型架
4、定位压板组 5、圆工作台

五、jt12a-a : cd202二维测量软件功能