

轻型单体液压支柱价格 旭日复合材料 轻型单体液压支柱

产品名称	轻型单体液压支柱价格 旭日复合材料 轻型单体液压支柱
公司名称	日照旭日复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道陶家村
联系电话	13370638111

产品详情

悬浮式单体液压支柱的结构优势:钢材采用27硅锰钢，此钢材在碰撞时不产生火花；钢材经过调质淬火处理，增加强度支柱不易弯曲；具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性；支柱采用悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上，悬浮力可以平衡4/5的工作阻力，而支柱本身仅仅承受1/5的工作阻力，提高了支柱的稳定性和安全性，也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力；

根据外桶表面预留的出线孔的位置预埋穿线管。穿线管的直径根据升降柱的根数确定，般情况下，每根升降柱需要的线缆的有3*5电源线条和2*0.75泄压电磁阀控制线条，轻型单体液压支柱定制加工，如有灯带，轻型单体液压支柱，如再多配条2*0.5电源线，具体使用应根据客户的需要和配电的不同，在施工前确定。预埋线管用内角将产品外桶卸下，轻型单体液压支柱供应商，放到渗水层上，调整外桶水平度，轻型单体液压支柱价格，将外筒上表面略高于地平面3~5mm，将外筒周围用钢筋焊接加固，防止倾斜。卸下产品外筒找平

轻型单体液压支柱，支护过程中，不准以支柱手把体作为千斤顶支点，以免损坏支柱。回柱时应严格遵守有关回柱安全操作规程确保安全生产。回撤下来的支柱、应顶盖朝上竖直靠放。不准随地横放以免水和煤粉进入支柱内腔和锈蚀表面。井下不允许存在无三用阀的支柱。若三用阀损坏，应及时将替换的三用阀装上。因工作面粉尘大，故除了替换顶盖、三用阀外，其它零部件不允许在工作面拆装。

轻型单体液压支柱价格-旭日复合材料-轻型单体液压支柱由日照旭日复合材料有限公司提供。日照旭日复合材料有限公司（rxuri.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭日复合材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！