

# 环保环氧地坪漆施工队 环保环氧地坪漆 奥雷地坪优质工程

产品名称	环保环氧地坪漆施工队 环保环氧地坪漆 奥雷地坪优质工程
公司名称	成都奥雷工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

## 产品详情

### 环氧地坪可以家用吗？

环氧地坪和地板砖在使用寿命来说，环氧地坪也是略胜一筹，环氧地坪使用时间长而且耐磨，地板砖一旦坏了需要全换，而地坪则不需要，进行后期维护的一些修补工作就行了;当地坪造成磨损或刮花时，小面积可进行修补，若面积较大则需要重新滚刷一次就可以了。做过地板砖装修的客户应该知道地板砖价格不便宜，一个房间装修下来也是不少的费用的呢。以上这些观点显而易见是环氧地坪更经济实用的。

环氧地坪漆当然可以用于家装了，整体无缝，美观，亮丽，防尘防水，耐磨，抗压。系列繁多，环保环氧地坪漆施工队，具体得看你的需求和地面情况，无毒可以放心使用，对于普通百姓来说，经济适用才是硬道理，然而环氧地坪在家装的使用将会是一个趋势。

### 环氧地坪注意事项

一、？

混凝土强度必须 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的普通硅酸盐。水泥及水灰比<0.45；？

二、？

找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

土建方

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨

层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以

6

米为宜，并涂脱模油，用水平仪

随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于

C25

，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测

模板水平情况，对偏差部位进行调整；

环氧地坪因其高强度、耐磨损等优异的性能，被人们广泛运用。环氧地坪的的涂层批刮是环氧地坪施工中的关键部分。批刮中涂层要充分考虑到地面最终成型的效果，这就需要从选用石英砂、打磨、选材料等方面注意。

环氧地坪涂层批刮工艺的要点

首先，我们要知道环氧树脂地坪批刮施工的目的是什么？

增厚，树脂涂层要达到用户要求的厚度，达到设计要求，满足载重需求；

整型，环保环氧地坪漆哪家好，通过涂层的批刮填补地坪的坑洼，使地面最终完成效果达到较好。

第二、环氧树脂地坪的中涂批刮层需要进行多道批刮，并且每道批刮固化后往往需要进行打磨，这关系到下道工序的质量。

第三、涂层批刮层的打磨作业，传统上一般都使用角向磨光机或者稍大型的打磨设备如常用的K30。

磨光机的使用对环氧地坪的质量有很重要的作用，所以在使用磨光机的时候要注意避免下边这些问题：

在施工过程中，环保环氧地坪漆，操作的工人进行下蹲式工作，劳动强度大而工作效率低；

因为角向磨光机在施工过程中很难与吸尘设备连接，所以在施工过程中灰尘较大，对工人的健康有很大的危害；

由于角向磨光机使用的是串激式电机，负荷能力较差，在磨削时往往不能承受住与地面接触的压力，容易电流过大，造成电机的损坏

人工操作角向磨光机对地面进行磨削时，磨片与地面大多是局部接触，这样容易造成磨片受力不均，损坏过快，砂盘磨片的消耗量大的情况。

针对这种情况，环保环氧地坪漆多少钱，一些施工人员设法在地面磨削机上安装砂磨片，对中涂批刮进行打磨。这不仅解决了上述的问题，而且也提高了工作的效率。

第四、用树脂砂浆搅拌机将树脂砂浆搅拌均匀，将搅拌好的树脂砂浆用摊铺机按顾客要求的厚度摊于素地表面，然后再用抹平机抹平。通常砂浆的批刮会进行一到两遍，根据现场施工地面情况和设计厚度选用合适目数的石英砂，这样做出来的地面效果好，成本适当。

作为环氧地坪施工中重要一环的涂层批刮环节，只有把握好它的每一步，才能确保环氧地坪的质量，使顾客满意!

环保环氧地坪漆施工队-环保环氧地坪漆-奥雷地坪优质工程由成都奥雷工程技术有限公司提供。成都奥雷工程技术有限公司（[www.cdaolei.com](http://www.cdaolei.com)）位于成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥雷工程在防水、防潮材料中享有良好的声誉。奥雷工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥雷工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.aoleigc.com](http://www.aoleigc.com)）还是从事成都环氧树脂地坪，四川环氧地坪漆，四川地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。