

内江停车场奥特耐环氧地坪 奥雷工程

产品名称	内江停车场奥特耐环氧地坪 奥雷工程
公司名称	成都奥雷信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

产品详情

为啥水泥自流平地面评价两极分化?

什么是自流平？

很多人说自流平不就是水泥找平吗？虽然自流平是水泥成分，是能自动“找平”，但它其实是由多种活性成分组成的干混型粉状材料加水之后，使其形成自由流动的地面涂料。根据地面的坑洼情况，能够快速施工硬化的地面材料，停车场奥特耐环氧地坪多少钱，这是自流平较好的原因之一。

而且自流平不是仅仅就是一层水泥与水一定比例搅拌的材料，它还有好几层呢：

一般来说家用水泥自流平层厚度在3~5mm左右，真正施工的时候还有水泥材料强度之分，高强度的自流平水泥比低强度基层自流平水泥价格高个几倍，而且高强度水泥有很多种水泥颜色，直接干透了就能使用了，低强度水泥一般只有大家经常看到的灰色地面。

自流平地面施工有多复杂？

1.自流平有洁癖。铺设自流平地面时地面一定要非常干净、结实、要达到无尘、无疏松这样的状态，想想多费劲啊，而且基层还不能有裂缝不然不结实，遇上有裂缝的得用玻璃丝布粘结，还得刷不止一次来保证结实程度。

2.自流平对湿度、温度要求极高。较好的是在10-25度之间，空气不要太干或太湿，还得防风防尘，一面影响美观

3.自流平对脸面要求很“光”。别以为自流平地面就跟水泥找平一样，从施工就能看出差别了，虽然一般的自流平施工干燥后就跟毛坯房死的，不过还得做饰面层的处理，不然表面容易起灰，强度和耐磨性什么的还不够，更重要的是不好看啊，颜值不够在看脸的家居界实在是没法生存啊。

自流平为什么受到追捧？

有注意细节的朋友可能会发现地下车库、工厂车间、办公室等各种开放空间大多用水泥自流平地面，因为什么？因为它强度高耐磨啊，除了自动找平，它还能防潮防jun，耐压耐冲击还有弹性，表面还很光滑从一定程度上来说还具有美观性。

其次，自流平因为含水率低、快干等特性，内江停车场奥特耐环氧地坪，用它来做木地板铺设的水泥层轻松超实用。

不易变形、不易受潮拱起、不易空鼓，这都是自流平受欢迎的原因啊。

当然最重要的是自流平有超常寿命啊，虽然后期也是要定期打蜡护理的。

环氧地坪日常保养的小窍门都包括哪些？

环氧地坪日常保养都包括哪些？

- 1、环氧地坪施工完毕后需养护7 - 10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（不可以穿泡沫底的黑底鞋）（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）
- 2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋等硬质鞋底在上面行走，防止划伤。
- 3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。。
- 5、环氧地坪高只能耐受80 的温度，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。车间其余区域内进行电焊等高温作业时，在电焊火花可能飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料辅垫好，以防烧坏涂料。
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花，一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次，以免油污通过损坏处渗透到环氧地坪
- 7、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。

在打磨、清洁后的腻子表面上(20 ，24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层，涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为、，喷涂压力为20~25Mpa。

2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便下一面层施工找平。

3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

五、涂饰地坪面层

- 1、在中间层实干后，进行环氧地坪层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。
- 2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。
- 3、如甲方在中间层实干后，停车场奥特耐环氧地坪施工方案，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，停车场奥特耐环氧地坪报价，并吸尘、清洁后喷涂面层。

六、施工注意事项

- 1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
- 2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。
- 3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

内江停车场奥特耐环氧地坪-奥雷工程(推荐商家)由成都奥雷工程技术有限公司提供。成都奥雷工程技术有限公司(www.cdaolei.com)实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥雷工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.cdaldpq.com)还是从事四川陶瓷颗粒，成都彩色陶瓷颗粒防滑路面，四川陶瓷颗粒路面的服务商，欢迎来电咨询。