

注浆管 铭新存钢材

产品名称	注浆管 铭新存钢材
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

产品详情

目前市场上比较常见的注浆管规格是外径为25和32的，其他的尺寸可以根据用户的要求进行加工，一般比钢筋笼通长设置，而且比笼底低10~30cm不等，与地层有很大关系。

单一工艺的钻孔灌注桩，由于成孔工艺的固有缺陷，容易导致桩底沉渣和桩周泥膜等隐患。使用注浆管注浆技术是成桩时在桩底或桩侧预置注浆管路和注浆装置，待桩身达到一定强度后，通过注浆管路，利用高压注浆泵压注以水泥为主剂的浆液，对孔底沉渣和桩侧泥皮进行固化，从而消除传统灌注桩施工工艺固有缺陷，达到提高桩的承载力、减少沉降量的目的

注浆管是一种设计独特的灌注浆管系统，该产品用钢簧做支撑骨架，外包裹一层无纺布滤布层。*外层用尼龙丝网包裹。可适用于各种混凝土接缝内部预防防水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。该系统易于安装，价格合理。它能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋在结构缝中的管状新型防水材料。

<2>产品特点及优点

- 1.预埋注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。
- 2.刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道畅通。
- 3.骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，保证注浆管全断面通畅使用。
- 4.柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。

5.可广泛适用于一次性多种灌注浆料。

6.安装简便，快捷、牢固。

<3>应用范围

地铁工程、隧道、水厂和污水处理厂、游泳池和水上游乐园、大坝、船闸、运河、水库和沟渠、初级和次级围堰设施、桥梁、商业和工业建筑、地下车库、体育场、水族馆、水箱和类似结构。变形缝、施工缝渗漏水维修、埋置止水用注浆通道。

注浆管按照生产工艺可分为重型压焊注浆管和重型压锁注浆管两种。

A、重型压焊注浆管是指横杆采用钢筋的注浆管，他适用于单方向载重的场合。

B、重型压锁注浆管是指横杆采用扁钢的注浆管，注浆管，他适用于双方向载重的场合，不过成本较压焊注浆管要高的多，通常情况下不建议大家采用。

C、按照表面形状可分为平面型注浆管及齿形注浆管。

注浆管-铭新存钢材(推荐商家)由聊城市铭新存钢材有限公司提供。聊城市铭新存钢材有限公司(www.njgcj.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铭新存钢材——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城开发区松花江路，联系人：周经理。同时本公司(www.njgcj.cn)还是从事广东注浆管，广东泥浆管，广东灌浆管的厂家，欢迎来电咨询。