## Duranex PBT 日本宝理3316

产品名称	Duranex PBT 日本宝理3316
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:3316 性能:阻燃性
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应Duranex PBT 日本宝理3316电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳

我们的地址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话:021-13701971786联系手机:13701971786 期待您的咨询

供应Duranex PBT 日本宝理3316电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳

供应PBT 2016日本宝理15%玻纤增强V0防火

供应PBT 3300日本宝理30%玻纤增强

供应PBT 3116日本宝理5% 玻纤增强V0防火

供应PBT 3216日本宝理15% 玻纤增强V0防火

供应PBT 3226日本宝理20% 玻纤增强V0防火

供应PBT 3316日本宝理30% 玻纤增强V0防火

供应PBT 3300日本宝理(HB阻燃GF30%,)

【专供】日本宝理PBT 2002纯树脂

【专供】高韧性PBT 3105H日本宝理15%GF

【专供】阻燃PBT CRN7020日本宝理20%GF低挥发

【专供】阻燃PBT纯树脂 CRN7000日本宝理低挥发

【专供】超低翘曲PBT 7400W日本宝理 玻纤增强

供应PBT日本宝理 70G15 难燃级 GF15% 玻纤增强

供应PBT日本宝理 70G20 GF20%玻纤增强 难燃级

供应PBT日本宝理 70G30 难燃级 GF30%玻纤增强

供应PBT 70G30 日本宝理 标准难燃品级 GF30%增强型

供应PBT日本宝理 3316,3116阻燃 玻纤增强(GF7.5,15%,20%,30%,UL94 V-0)

供应PBT日本宝理 3216,3226阻燃 玻纤增强(GF7.5,15%,20%,30%,UL94 V-0)

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯,简称饱和聚酯,系高结晶性热可塑性塑料。

优点:1、机械性质稳定抗张强度与抗张模数和尼龙相似;2、摩擦系数小有自润性;

3、吸水率低;4、电气性质优良;5、尺寸稳定性良好;6、耐药品性、耐油性极佳。

用途:1、电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;

- 2、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;
- 3、工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

特点:PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性,自润滑、

低摩擦系数,耐候性、吸水率低,仅为0.1%,在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能),电绝缘性,但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀,耐水解性差,低温下可迅速结晶,成型性良好。PBT 结晶速度快,最适宜加工方法为注塑,其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型,成型前需预干燥,水分含量要降至0.02%。PBT(增强、改性PBT)主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈,显像管和电位器支架,伴音输出变压器骨架,适配器骨架,开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套.

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯,简称饱和聚酯,系高结晶性热可塑性塑料。

优点:1、机械性质稳定抗张强度与抗张模数和尼龙相似:2、摩擦系数小有自润性;

3、吸水率低;4、电气性质优良;5、尺寸稳定性良好;6、耐药品性、耐油性极佳。

用途:1、电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;

2、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;