

离型膜 PET离型膜批发 昊焯隔离膜

产品名称	离型膜 PET离型膜批发 昊焯隔离膜
公司名称	潍坊市昊焯防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13869665938 13869665938

产品详情

影响PET离型膜质量的因素主要有以下几点：

一、基材：PET离型膜是将silicone离型剂涂布于PET薄膜的表层上，基材的质量直接影响其使用性能。国产PET薄膜基材在厚薄控制和热收缩方面落后于国外。

二、残余黏着率：残余粘着率，是指离型纸在经过一次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

三、剥离力：剥离力的大小直接影响PET离型膜的性能，PET离型膜批发，一般行业标准剥离力公差范围是 $\pm 15\%$ 。苏州泰齐电子科技有限公司从事离型纸、离型膜、保护膜，产品种类有：苏州PE保护膜、苏州PET保护膜、格拉辛、淋膜纸、PET离型膜、蓝色离型膜等离型材料系列产品，PET离型膜采购，以及PET硅胶保护膜、AR保护膜等保护膜系列产品。

四、加工环境：随着各种产品日益进步，质量技术的改进，对于PET离型膜的洁净度要求越来越严格，特别是电子膜切行业。

PET离型膜虽然可以用来贴在镜头表面起到保护作用，但这根本就不是该材料的较大的作用。PET离型膜还有其他很多用处，比如说其排气的能力非常的好，所以有有些电子方面的材料，PET离型膜价格低，既要用很薄的很坚固的膜来做保护，同时又要保证能够透气，就需要用到这种膜。再比如，有些电子器件对紫外线非常的敏感，离型膜，而PET离型膜贴上之后，防止紫外线的能力就很出色。

透明PET离型膜保存环境及期限:

1.为了得到较好使用效果，建议在自购买日期的6个月之内使用完成。

2.贮藏于干燥环境，较好是相对湿度50%左右，温度23度左右，通风避光的地方。

透明PET离型膜是以透明PET膜为基材，在其表面涂布离型物质，以降低PET薄膜表面的自由能，达到离型的效果。透明PET离型膜特性:透明PET离型膜具有涂布均匀、离型层结合力好、离型力稳定、耐高温性好、厚度公差小、热收缩率低、柔韧性好等优点，可广泛用于背光模切、数码产品模切、手机模切、胶粘制品等行业。

离型膜-PET离型膜批发-昊烨隔离膜(推荐商家)由潍坊市昊烨防水材料有限公司提供。潍坊市昊烨防水材料有限公司(www.wfhaoye.com)是山东潍坊,包装产品设计及加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昊烨隔离膜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昊烨隔离膜更加美好的未来。同时本公司(www.hyglm.com)还是从事PE离型膜,山东高温离型膜,PET离型膜的厂家,欢迎来电咨询。