

# 地铁专用消防防火阀 河北防火阀 星创暖通生产厂家

产品名称	地铁专用消防防火阀 河北防火阀 星创暖通生产厂家
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

## 产品详情

- 1、平时呈常闭状态，河北防火阀，火灾发生时，地铁专用排烟防火阀，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、自动复位型排烟防火阀可手动开启。
- 4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置。
- 5、输出阀门开启信号，连锁控制排烟风机启停。
- 6、自动复位型排烟防火阀如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

## 圆形防火阀防火阀

圆形防火阀与通风机、排烟风机的施工：

- 1、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
- 2、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，防火阀，动作是否灵活有效。
- 3、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，车站地铁排烟防火阀，排风3c防火阀厂家，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

- 4、 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
- 5、 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1)管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段
- (4)管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，地铁专用消防防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70oC时，则自动关闭。

防火阀质量那家强，找安徽星创暖通设备，价格低，质量优，服务好，欢迎新老客户前来洽谈业务，期待与您的合作。

地铁专用消防防火阀-河北防火阀-星创暖通生产厂家由安徽星创暖通设备有限公司提供。“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”就选安徽星创暖通设备有限公司（[www.ahxcnt.com](http://www.ahxcnt.com)），公司位于：安徽阜阳开发区，多年来，星创暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：郭总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星创暖通期待成为您的长期合作伙伴！