

# 玻璃鳞片胶泥生产厂家 三立永兴 玻璃鳞片胶泥

产品名称	玻璃鳞片胶泥生产厂家 三立永兴 玻璃鳞片胶泥
公司名称	北京三立永兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖镇次渠村
联系电话	13370176722

## 产品详情

### 在玻璃鳞片胶泥过程中需要注意哪些方面

以下信息由三立永兴为您提供

- 1、鳞片定向有序排列的把握。定向有序排列指的是鳞片垂直于介质渗透方向，并且呈有序的叠压排列形状。实际施工中，玻璃鳞片胶泥施工，主要靠有序的定向抹涂及压辊来实现。
- 2、玻璃鳞片胶泥修复。遇以下情形需要修复：表面损伤、层内有明显杂物、脚手架支撑点的补涂、脱落块等。修复过程：先用砂轮机将缺陷处打磨成平滑的波形凹坑（孔和局部脱落处需要打磨至基材表面），修复处面积比缺陷处面要大，且务必将缺陷完全消除，而后再用溶剂擦洗干净打磨区，按照鳞片胶泥施工方法逐步补涂修复。如果仅仅只是局部厚度不足，玻璃鳞片胶泥生产厂家，那么仅需砂纸打毛待补涂处，玻璃鳞片胶泥哪家好，擦净后修复到规定厚度。

### 玻璃鳞片胶泥的特性

- 1、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 2、热胀系数小。
- 3、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。
- 4、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料。

三立永兴拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，玻璃鳞片胶泥，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对玻璃鳞片胶泥感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

### 玻璃鳞片胶泥配制

首先鳞片胶泥配制现场要具备电源，通风设施，备用消防器材，计量称，电动搅拌钻等。将玻璃鳞片胶泥包装桶打开后先用搅拌钻搅拌均匀，用计量称称取鳞片胶泥10公斤，然后依次加入促进剂1-2%(胶泥重量的百分比)，如果环境温度低促进剂可加到2%，如冬季、夏季加入量1-2%，用电动搅拌外开始搅拌，搅拌均匀后，在加入固比剂，加入量是2%(胶泥重量的百分比)，搅拌时间2分钟，放置1分钟后开始涂装。(玻璃鳞片涂料配制与玻璃鳞片胶泥方法相同)

在环境、温度、湿度不同时涂料、胶泥固化时间也有所不同，涂料胶泥的固化时间快与慢用促进剂加入量多量少决定。

玻璃鳞片胶泥生产厂家-三立永兴-玻璃鳞片胶泥由北京三立永兴建材有限公司提供。北京三立永兴建材有限公司 (bjslyx.tz1288.com) 在建筑用涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，三立永兴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。