

玻璃鳞片胶泥供应商 玻璃鳞片胶泥 三立永兴

产品名称	玻璃鳞片胶泥供应商 玻璃鳞片胶泥 三立永兴
公司名称	北京三立永兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖镇次渠村
联系电话	13370176722

产品详情

玻璃鳞片胶泥的特性

- 1、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 2、热胀系数小。
- 3、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。
- 4、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料。

三立永兴拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对玻璃鳞片胶泥感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

玻璃鳞片胶泥的优势

由于玻璃鳞片涂料具有耐蚀，抗渗透性好，涂膜收缩率低，热膨胀系数小，固化残余应力少，耐磨损，施工简便，易于修补等诸多优点，多用在如海上设施、石油化工厂、污水处理池、桥梁、发电厂等强腐蚀环境中，在实际的使用过程中，多与环氧封闭底漆、环氧底漆、环氧云铁中间漆、环氧胶泥、环氧腻子配套使用。

想要了解更多玻璃鳞片胶泥的相关内容，玻璃鳞片胶泥哪家好，请及时关注三立永兴网站。

玻璃鳞片胶泥配制

首先鳞片胶泥配制现场要具备电源，通风设施，备用消防器材，计量称，电动搅拌钻等。将玻璃鳞片胶泥包装桶打开后先用搅拌钻搅拌均匀，用计量称称取鳞片胶泥10公斤，玻璃鳞片胶泥品牌，然后依次加入促进剂1-2%(胶泥重量的百分比)，如果环境温度低促进剂可加到2%，如冬季、夏季加入量1-2%，玻璃鳞片胶泥，用电动搅拌外开始搅拌，搅拌均匀后，在加入固比剂，加入量是2%(胶泥重量的百分比)，玻璃鳞片胶泥供应商，搅拌时间2分钟，放置1分钟后开始涂装。(玻璃鳞片涂料配制与玻璃鳞片胶泥方法相同)

在环境、温度、湿度不同时涂料、胶泥固化时间也有所不同，涂料胶泥的固化时间快与慢用促进剂加入量多量少决定。

玻璃鳞片胶泥供应商-玻璃鳞片胶泥-三立永兴(查看)由北京三立永兴建材有限公司提供。“玻璃鳞片胶泥”就选北京三立永兴建材有限公司(bjslyx.tz1288.com)，公司位于：北京市通州区台湖镇次渠村，多年来，三立永兴坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三立永兴期待成为您的长期合作伙伴！