

淄博友胜 沥青搅拌器 自贡市搅拌器

产品名称	淄博友胜 沥青搅拌器 自贡市搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：淄博友胜化工设备有限公司

立式搅拌机

倾斜式搅拌

为了防止涡流的产生，对简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，可将搅拌器用甲板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，水煤浆搅拌器，搅拌轴斜插入筒体内。

此种搅拌设备的搅拌器小型、轻便、结构简单，操作容易，应用范围广。一般采用的功率为0.1~22kW，使用一层或两层桨叶，转速为36~300r/min，常用于药品等稀释、溶解、分散、调和及pH值的调整等。

不锈钢搅拌器，折桨式搅拌器

倾斜式搅拌机设计生产

倾斜式搅拌

为了防止涡流的产生，对

如在三大合成材料的生产中，为了防止涡流的产生，对简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，可将搅拌器用夹板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，搅拌轴斜插入筒体内。

此种搅拌设备的搅拌器小型、轻便、结构简单。

操作容易，应用范围广。一般采用的功率为0.1~2.2kw，使用一层或两层桨叶，转速为360~300r/min，常用于药品等稀释、溶解、分散、调和及PH值的调整等。搅拌设备作为反应器约占反应器总数的99%。搅拌设备的应用范围之所以这样广泛，还因搅拌设备操作条件（如浓度、温度、停留时间等）的可控范围较广，又能适应多样化的生产。简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，自贡市搅拌器，可将搅拌器用夹板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，搅拌轴斜插入筒体内。

此种搅拌设备的搅拌器小型、轻便、结构简单。

操作容易，应用范围广。一般采用的功率为0.1~2.2kw，使用一层或两层桨叶，转速为360~300r/min，常用于药品等稀释、溶解、分散、调和及PH值的调整等。

搅拌设备在工业生产中的应用范围很广，尤其是化学工业中，很多的化工生产都或多或少地应用着搅拌操作。搅拌设备在许多场合时作为反应器来应用的。例如在三大合成材料的生产中，

为了防止涡流的产生，对简单的圆筒形或方形敞开的立式设备，可将搅拌器用夹板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘，搅拌轴斜插入筒体内。

平直叶浆式搅拌器

PJ，此类型为最基本的一种桨型，低速时为水平环流型，层流区操作；高速时为径流型。有挡板时，功率准数值 N_p 明显上升，为上下循环流，湍流加强，适用于低粘度液的混合、分散、固体悬浮、传热、液相反应等过程。 $\mu < 2000\text{cP}$ ， $n=1 \sim 100\text{rpm}$ ， $v=1 \sim 50\text{m/s}$ 。常用规格 $DJ/D=0.35 \sim 0.8$ ，沥青搅拌器， $b/DJ=0.10 \sim 0.25$ 。当 $DJ/D=0.9$ 以上时可设置多层桨叶，适用于高粘度液搅拌；降低桨叶离底部高度可作刮板用，防止重组份沉附底部，有用于悬浮、结晶与萃取等过程。

布尔马金式搅拌器 一种六叶开启涡轮式的变形搅拌器。径向流型，桨叶前端加宽并有后弯角，既提高了排出性能，又降低了剪切强度，动力消耗少，底入式搅拌器，排出性能优于直叶或弯叶开启涡轮。在有挡板时可形成上下循环流，对混合、分散、固体悬浮、溶解等过程都较适用。气-液相搅拌有时叫充气搅拌。采用充气搅拌的目的，有的是使气体成为微细气泡、在液相中均匀分散，形成稳定的分散质；也有的是用液体吸收气体，进行传质过程，或者是气-液相发生化学反应等。

淄博友胜(图)-沥青搅拌器-自贡市搅拌器由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司（www.zbjbsb.com）在混合设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，淄博友胜一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。