

硅藻土 江城 粉状 其他

产品名称	硅藻土 江城 粉状 其他
公司名称	武汉市黄陂区江城化工有限责任公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:江城 外观:粉状 材质:其他
公司地址	武汉市东西湖区宏图路38号
联系电话	86-02783522865 13396078982

产品详情

品牌	江城	外观	粉状
材质	其他	规格	助滤剂
粒度	120 (目)	脱色率	99 (%)
有效物质含量	90.7 (%)	水份	0.5 (%)
CAS	61790-53-2		
别名:			

[硅藻土粉](#)、[精制硅藻土](#)、[硅藻土助滤剂](#)、[硅藻土吸附剂](#)

英文名: celatomcas: 61790-53-2einecs: 212-293-4分子式: SiO_2

性质:

颜色呈白色、灰白、黄色、灰色、绿色或灰黑色。熔点 1400~1650 相对密度 1.9~2.35g/cm³ 溶解性 易溶于碱, 不溶于除氢氟酸外的任何酸。

厂商	武汉市江城化工有限公司	型号	da-2
sio2含量	90.70 (%)	fe2o3含量	1.30 (%)
烧失量	2.0 (%)	水分含量	0.5 (%)
松散密度	0.435 (g/cm ³)	筛余量	5(150目) (%)
ph值	9.6	比表面积	40 (m ² /g)

硅藻土助滤剂是一种新型高效的粉末过滤介质。其用途和优点远比珍珠岩、活性炭、酸性白土、纤维过滤棉等过滤介质应用范围更广泛, 从而在固液分离中, 提高滤速与澄清度上, 效果俱佳。硅藻土助滤剂是以硅藻土为基本原料, 经预处理、分选、配料、煅烧、分级等连续封闭加工过程, 生产加工的一种新型高效粉末状过滤介质。它能形成刚性的格子结构型滤饼, 能使滤前液中的细小颗粒成胶状物杂质被

截留在格子骨架上。因此，有良好的渗透性并提供多孔的滤饼结构，其空隙率可达85---95%，从而在固体与液体分离过程中能获得很高的流率比，能滤除微细的悬浮物。硅藻土助滤剂具有良好的化学稳定性，除浓苛性碱溶液外，均能可靠的应用于任何液体的过滤，对过滤液体无污染，均符合《食品卫生法》的标准要求。并能在滤布、滤纸、金属丝网、多孔陶瓷等介质上满意使用，在各种滤机上均能获得满意的过滤效果，并具有其他过滤介质（珍珠岩、纤维棉等）无以伦比的优越性。硅藻土助滤剂应用越来越广泛。在工业上用来制作过滤材料。在食品工业中用于：啤酒、果酒、果汁、各种饮料、糖浆、植物油、酶制剂、柠檬酸等的过滤。在化学工业中用于：染料、涂料、电镀、溶剂、酸类、电解液、合成树脂、化纤、甘油、乳胶液等过滤。在医药工业中用于：抗菌素、葡萄糖及中药提取液的过滤。在环保方面用于水的处理，使城市用水、游泳水、污水、工业废水等得到净化。

项目	名称	堆密度	渗透率	ph值	颜色	粒度	sio2	al2o3	fe2o3	烧失量	h2o
型号	qaca-300	0.435g/ml	2.5-3.5	9.6	白色	5%(150目)	90.70%	3.80%	1.30%	2.0%	0