

## 接线端子 多规格接线端子 JINH

产品名称	接线端子 多规格接线端子 JINH
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

## 产品详情

JF5、JH10系列接线端子

JF5-2.5mm<sup>2</sup>

导线截面：0.5-2.5mm<sup>2</sup>

额定电流/电压：24A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：2.5/1 2.5/2 2.5/3 2.5/5

随着存储技术的提高和播放软件的完善，PC电脑中可以存贮、播放大量的各种格式的影像资料，但是一般PC电脑显示器的尺寸偏小，观看时达不到理想的视觉效果。

JF5、JH10系列接线端子

JF5-4mm<sup>2</sup>

导线截面：2.5-4mm<sup>2</sup>

额定电流/电压：32A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：4/1 4/2 4/3 4/5

京红电器让您了解KST型双球体橡胶接头详细说明

KST型双球体橡胶接头采用多波设计增加了橡胶接头的长度、增加了补偿量。专用冷水、热水、压缩空气、天然气等，接线端子，它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备，大小电流接线端子，有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。

F5、JH10系列接线端子

JF5-1.5mm<sup>2</sup>

导线截面：0.5-1.5mm<sup>2</sup>

额定电流/电压：17.5A/660V

位数：1P

型号：1.5/1

色度的相互干扰。S端子实际上是一种五芯接口，由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。S端子线同AV接口相比，材质优良-接线端子，由于它不再进行Y/C混合传输，因此也就无需再进行亮色分离，而且使用各自独立的传输通道在很大

接线端子-多规格接线端子-JINH(优质商家)由浙江京红电器有限公司提供。接线端子-多规格接线端子-JINH(优质商家)是浙江京红电器有限公司(www.cnjinh.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾寒雪。