

铁路客车标准 带胶热缩套管 热缩套管

产品名称	铁路客车标准 带胶热缩套管 热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

蓝色耐热套管 适用范围，电力、化工及其它行业的高温区域；冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管；锯切周边电缆、油管及接头；钢包车电缆

广州普众牌蓝色耐热套管采用纯度超过95%的高纯度硅纤维编织而成的管状防护制品，是使用在接触高温区的理想防火、隔热的绝缘制品。不同的成型方式极大地方便了生产现场各种规格的检修抢修需要。

PJ-04 PJ-05 PJ-06 PJ-07 PJ-08 PJ-09 PJ-010 PJ-11

PJ-12 PJ-14 PJ-16 PJ-18 PJ-20 PJ-22 PJ-24 PJ-26 PJ-28

PJ-32 PJ-36 PJ-40 PJ-44 PJ-48 PJ-52 PJ-56 PJ-60 PJ-64

PJ-72 PJ-80

PJA-05 PJA-06 PJA-07 PJA-08 PJA-10 PJA-12 PJA-14

PJA-16 PJA-18 PJA-20 PJA-22 PJA-24 PJA-26 PJA-28

PJA-32 PJA-36 PJA-40 PJA-44 PJA-48 PJA-52 PJA-56

PJA-60 PJA-64

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

广州普众公司是一家集专业高温保护套管厂家，主要产品有聚全氟乙丙烯缠绕管/FEP缠绕管/F46缠绕管，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，防水热缩套管，免费赠送钢厂用高温套管样品

特征聚全氟乙丙烯（FEP）管俗称F46，它是由聚全氟乙丙烯树脂加入（或不加入）添加剂挤出成型而得，具有优异的耐高低温、耐化学腐蚀性、绝缘性和不粘性等。聚全氟乙丙烯管材能在 - 80 ~ 200 范围内长期使用。

YCSG-1 管主要用在各种频率下使用的电线、电缆、护套、电器元件、光铁管等

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

耐热护毯 32oz可提供的宽度：36英吋(915公厘) ~ 60英吋(1525厘)。除了能够缝制、订制成

2. 烟的释放量分类：未达到SR1，SR1-SR2

3. 熔滴分类：ST1-ST2

4. 烟雾毒性测试：DIN EN ISO 5659-2，德标DIN5510标准要求毒性指数不大于1。

DIN5510-2标准对车辆材料的防火阻燃性、烟雾释放量、毒性气体的释放量都有严格的要求。DIN5510-2标准为铁路车辆防止燃烧 - 第2部分：

材料和构件的燃烧特性和燃烧并发现象。

屏蔽热缩套管DIN 5510测试主要关注材料的防火阻燃等级，烟雾等级，熔滴等级，

毒性等级。

刹车油管护套，黑色玻璃纤维保护套管，隔热套管

广州普众公司是一家集专业耐高温套管厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，带胶热缩套管，价格优，产品规格型号齐，红色1000度高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

S型玻璃纤维套管

广州普众牌S型玻璃纤维套管是一款可延展、可包覆多种尺寸的纺织型玻璃纤维套管。S型玻璃纤维套管经过热清洗后，覆以压克力饱和剂，进一步减少玻璃纤维的松脱量，并充分强化其操作特性、改善耐磨性质。

S型玻璃纤维套管能延展、伸缩其原尺寸的25%，可于538 温度下连续作业。虽然饱和剂约在204 时会开始分解，却不影响其套管功能。承受持续温度：538 ，热缩套管厂家，尺寸：10公厘 - 89公厘

特点：玻璃纤维不易松脱、减低玻璃纤维皮肤的不舒适感，热缩套管，具备好的扩张及伸缩性

产品编码：TSS-10，TSS-14，TSS-22，TSS-44

反辐射热护毯

Part Number and Dimension List

规格编号及尺寸表

Width

宽度

Part No.

规格编号

1016 mm PRFB20-40-1

TSB-20

TSB-24

TSB-32

TSB-40

TSB-48

铁路客车标准(图)-带胶热缩套管-热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司(www.gzpuzhong.com)为客户提供“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”等业务,公司拥有“广州普众”等品牌。专注于绝缘材料等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王明。