## 卷帘门防火 防火卷帘门 一维工贸

产品名称	卷帘门防火 防火卷帘门 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:聊城市一维工贸有限公司

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。

## 防火卷帘门的分类

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘(防火防烟)、无机特级防火卷帘(双轨双帘)、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分钢质、复合、无机布等。

按安装形式墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。

按开启方向上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为:不过现在执行标准是GB14102-2008《防火卷帘》标准。1级,耐火时间1.50hF2级,耐火时间2.0h

在选择防火卷帘的时候一定要看一下卷帘门导轨材质,对这些重要的零部件要进行综合的了解,除此之外还要看一下防火卷帘门厂家的防火罩和控制机关是否达到要求。

防火卷帘的发动机也是非常重要的,因为我们知道防火卷帘平常在使用的过程中对发动机的要求还是比较高的,虽然说一天使用不了几次,但是它有一个耗损过程,发动机如果出现了问题整个防火卷帘都不能用了,那么在最初购买的时候就要问一下厂家,发动机以后是否可以更换,更换的话它的费用是多少,这样后期发动机如果是出现了问题,更换一个发动机也方便快捷。

对于消费者来说,最重要的就是选择防火卷帘门厂家。厂家好才是真的好,只有选择有口碑有诚信的厂家,钢质防火卷帘门,这样的厂家在售后服务上也能给到比较有保障的服务,因为防火卷帘不管是在安装还是在后期使用的过程中都可能出现问题,如果这些厂家都是小作坊,那么后期出现了问题也没有人帮助解决,这样其实是非常棘手的,如果说是想要后期使用的过程中也由厂家提供一个好的售后服务,就要选择那些有口碑有诚信的大型厂家!尽量不要选择小作坊的卷帘产品!

聊城市一维工贸作为一家专业生产防火卷帘的厂家,已经过国家3C消防认证。公司产足长远,奉行诚信为本,卷帘门防火,客户至上的理念,专注专业专心的做好防火卷帘、挡烟垂壁、防火窗等产品,深得广大客户的信任,期待与广大新老客户进一步的合作。

## 特级防火卷帘门分类

汽雾式钢质和蒸发式汽雾防火卷帘 这两类的帘面与单板式钢质防火卷帘相同,前者在每节帘片的串接处中间加一根钻有小孔的薄壁钢管,在帘面二端设二根软橡胶与薄壁钢管相接。当火灾发生时,水经橡胶软管流人钢管内并从小孔渗漏出来,遇热汽化,吸收并带走帘片的热量,使之降温。后者是在帘片背火面侧设一钢管,在钢管上密密麻麻地钻上小孔,当发生火灾时,水经小孔射出洒在帘片上,顺流而下,吸热、蒸发,使帘片降温。

双轨双帘无机复合特级防火卷帘门:该防火卷帘属双轨双帘结构,两层帘面之间设有一定厚度的空气层。每幅帘面由三层材料复合组成:受火面采用英特莱防火耐火布,背火面采用防热辐射布或其它耐高温布,无机布防火卷帘门,中间隔热层选用经特殊处理的增强型硅酸铝耐火纤维毯,帘面厚度为10~20mm。

帘面横向设置通长薄钢带@300~600mm;帘面纵向设令2mm的不锈钢丝绳@1500mm;为抗负压,在导轨内的两端设帘面增强钢带,间隙地增加"T"型结构,防止火灾时产生的负压造成帘面从导轨中滑落的现象。该防火卷帘隔热性好,防火卷帘门,完全满足《高规》要求,不需用水保护,是一种新的特级防火卷帘。目前许多地方己推广应用。

聊城市一维工贸专业生产无机布防火卷帘,卷帘可制成U型、L型、直线型、孤型、圆型、大跨度等多种形式,欢迎您前来订购。

卷帘门防火-防火卷帘门-一维工贸(查看)由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司(www.ywfjm.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友,公司地址:山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园,联系人:杨秀珍。同时本公司(www.dycbyw.cn)还是从事山东挡烟垂壁,山东电动挡烟垂壁,山东消防挡烟垂壁的厂家,欢迎来电咨询。