

夹丝玻璃挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸

产品名称	夹丝玻璃挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

电动挡烟垂壁的控制方式及运行性能

逛商场时会在特定部位看到从顶棚垂下的玻璃或防火阻燃布，这就是商场中的挡烟垂壁（厂家电话：138 84841191），它是消防设施的一种，用不燃烧材料制作而成，帘布高度在500MM以上，主要安装在建筑物的顶棚上，其作用是阻挡火灾中的烟雾在建筑物顶棚下横向流动，避免烟气流窜到其它区域，挡烟垂壁价格，保障火场中的人员不会轻易被烟气侵袭。

那么电动挡烟垂壁的控制方式都有哪些？一般情况下，不带电机的玻璃或硅胶布挡烟垂壁固定在相应位置；另一种带电机的挡烟垂壁，在设置时，它应与烟感进行联动控制，这样当烟感发出报警信号后，挡烟垂壁就能立即自动下降到挡烟的工作位置处。除了与烟感联动外，当挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号，也应能马上下降至挡烟工作位置。若遭遇系统断电问题时，挡烟垂壁同样需要自动下降到工作位置处。

在挡烟垂壁运行时，电动卷帘式挡烟垂壁的下降速度应达到0.07米/秒，翻板式挡烟垂壁下降的运行时间不得超过7秒。为了准确停止，电动挡烟垂壁需设置上、下限位，这样当挡烟垂壁下降到事先设定好的位置时就会自动停止了。

聊城一维工贸专业生产硅胶布及玻璃挡烟垂壁、防火窗耐火窗等产品，欢迎您的产品定制。

挡烟垂壁技术参数：

?电源为220V消防电源

?单台电机功率为230W

?控制信号线两根，夹丝玻璃挡烟垂壁，无源干触点信号；接入控制箱

?反馈信号线两根，无源干触点信号；接入控制箱

?电控箱安装位置在电机出线口800mm范围内

?挡烟垂壁的外形尺寸为单樘挡烟垂壁不超过4米，固定挡烟垂壁，超过4米部分制作成多樘做搭接处理。

?活动式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利，平稳，且确保系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

挡烟垂壁用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500

mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合，挡烟垂壁，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到积极作用

夹丝玻璃挡烟垂壁-挡烟垂壁-一维工贸由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（www.ywfjm.com）为客户提供“耐火窗,防火卷帘门,挡烟垂壁,防火窗”等业务，公司拥有“一维”等品牌。专注于防火设备等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司（www.ywpyc.com）还是从事山东聊城消防电动排烟窗，山东聊城消防排烟窗，山东聊城消防排烟天窗的厂家，欢迎来电咨询。