

各种型号接口的馈线,信号避雷器 (7/16 , N)

产品名称	各种型号接口的馈线,信号避雷器 (7/16 , N)
公司名称	镇江市富祥电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富祥 型号:N-JK , 7/16-JK 应用范围:通讯
公司地址	江苏省镇江市丹徒区辛丰镇
联系电话	86-051183331622 13852940907

产品详情

品牌	富祥	型号	N-JK , 7/16-JK
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	HDMI	支持卡数	单卡
读卡类型	CF	形状	三角形
制作工艺	机械车加工	特性	防潮
接触件材质	铜	绝缘体材质	聚四氟

sa-n-jk-0-03-1

技术规格书

technical indicators

一、产品型号model : sa-n-jk-0-03-1

二、产品名称product name : n型1/4波长避雷器n-1/4surge arrester

三、技术指标technical indicators :

特性阻抗()impedance		50
接触电阻(常态)(m)	内导体(m)	0.4
contact resistance	inner conductor	
	外导体(m)	0.2
	outer conductor	

绝缘电阻(常态) (m)	1x10 ⁴
insulation resistance	
耐压ac(vmin)	4000v 1min无击穿、无飞弧现象
pressure	4000v 1min no breakdown and no arcing phenomenon
频率范围(mhz)frequency range	800-2500
最大允许功率(w)	3000
max. peak power	
通流容量: (ka@8/20 μ s波)	30
discharging current	
残余电压(1kv/ μ s)	< 30
residual voltage	
插入损耗(db)insertion loss	0.15
驻波比(mhz)v.s.w.r.	1.20@800-2500
外壳防护等级water-proof	ip65
重量(g) weight	300

sa-din-jk-0-03-1

技术规格书

technical indicators

一、产品型号model : sa-din-jk-0-03-1

二、产品名称product name : din型1/4波长避雷器din-1/4surge arrester

三、技术指标technical indicators :

特性阻抗()impedance	50
接触电阻(常态)(m)	内导体(m) 0.4
contact resistance	inner conductor 0.2
	外导体(m)
	outer conductor
绝缘电阻(常态) (m)	1x10 ⁴
insulation resistance	
耐压ac(vmin)	4000v 1min无击穿、无飞弧现象
pressure	4000v 1min no breakdown and no

	arcing phenomenon
频率范围(mhz)frequency range	800-2500
最大允许功率(w)	3000
max. peak power	
通流容量: (ka@8/20 μ s波)	30
discharging current	
残余电压(1kv/ μ s)	< 30
residual voltage	
插入损耗(db)insertion loss	0.15
驻波比(mhz)v.s.w.r.	1.20@800-2500
外壳防护等级water-proof	ip65
重量(g) weight	340