

钢筋网片材料做工讲解

产品名称	钢筋网片材料做工讲解
公司名称	安平县鑫岩丝网制品有限公司
价格	12.50/平方米
规格参数	钢筋网片丝径:丝径3—6mm 钢筋网片尺寸:1—12米 安平县鑫岩厂:批发价格
公司地址	河北省衡水市安平县敬思村村西100米处
联系电话	0318 7202718 15531835616

产品详情

钢筋网片材料做工讲解

这不要过年了，我们安平鑫岩厂家最近在大量生产钢筋网片，建筑网片，地暖网片现货来
年供应客户，鑫岩小编在这里提前祝大家新年快乐全家幸福

万事如意，下面是小编介绍的钢筋网片第1、确定墙体的位置。2、施工前先把原有墙体表面清理干净，
砖缝剔深10mm，用钢刷将墙面刷净，并洒水湿润

。3、按照设计要求绑扎钢筋网片。钢筋网在墙面的固定应平整牢固，与墙面净距不应小于5mm，网外表
保护层厚度应不小于10mm。4、在墙上凿孔，清

洗后预埋 6“S”型钢筋（间距1000mm，梅花型布置）拉结钢筋网片。孔内用M10水泥砂浆填实。5、
加固墙面应先刷素水泥浆一道，再用M10水泥砂浆

进行分层抹灰至设计厚度35mm，每层抹灰厚度不得大于15mm。6、钢筋网片的横向钢筋遇到门窗洞口时
，宜将钢筋垂直墙面沿洞边弯成90°的直钩加以

锚固，楼板穿筋孔宜采用机械钻孔。7、必须安排专人对加固完的墙体进行专职养护。墙体钢筋网片加固

1.面层砂浆强度等级为M15。2.钢筋网砂浆面

层的厚度为35mm。3.钢筋网规格为6@200，4.双面加固墙体的钢筋网采用6@1000的S形穿墙筋连接。5.图示中Ll的取值 500，且 40d（d为穿墙连接

筋）。6.对于有裂缝的墙体，先对裂缝采用水泥浆或者环氧树脂胶进行灌缝处理，再用钢筋网片加固墙体。7.本图中未尽处可参照15G611图集相关节

点执行。8.原建筑物按实际裂缝墙体计算。安平县鑫岩厂家今年钢筋网片销售量在1200吨以上，其中包括电焊网片，地暖网片，丝径1.2—12mm都可以

制作，让我们大家提前来迎接新年吧，小编给大家拜年了。