

7千瓦柴油发电机基本资料

产品名称	7千瓦柴油发电机基本资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-790TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

7千瓦柴油发电机基本资料体积小、重量轻、噪声、油耗、寿命长等特点。是理想的应急备用电力设备。柴油发电机组控制设备的技术现状对柴油发电机组的正常运行起着决定性的作用。因此，柴油发电机组的控制设备应位于干燥、通风、方便的位置，并定期除尘。经常检查接触器接触、线圈、铁芯、所有接线螺丝等可靠，机械零件运动灵活，保持其良好的技术状态，以确保柴油发电机组安全工作而不被烫伤。

技术参数

产品型号：GT-790TSI

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945

宽：540

高：705

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-62

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

在长期的实践中，人们摸索总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法，通过仪表监测和人体感触组织的感受，去观察和判断柴油机的运行情况。

运转异常现象

柴油机长期运转后，发生了故障，通常会遇到下列几种现象。

- (1) 运转时声音异常欧洲狮油机运转时发出不正常的敲击声、放炮声、吹嘘声、排气声、周期性的磨擦声等
- (2) 运转异常欧洲狮油机不易启动、工作时出现剧烈震动，拖不动负载，转速不稳定等。
- (3) 外观异常欧洲狮油机排气管冒白烟、黑烟、蓝烟，各系统出现漏油、漏水、漏气等。
- (4) 温度异常机油温度或冷却水温度过高，轴承过热等。