

8千瓦柴油发电机带ATS装置

产品名称	8千瓦柴油发电机带ATS装置
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-950TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

8千瓦柴油发电机带ATS装置 作为睫曼实业旗下主打品牌机组，欧洲狮动力以其独特的油耗、噪音、高性能成为了当前发电机市场的一匹黑马，受到了众多客户的喜爱。今天，编辑就带大家走进这款被称为“应急神器”的噪音静音发电机。

这款静音柴油发电机推荐理由:的燃烧铕保证了完全燃烧，又降了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声装置装置，极大地削弱了机组噪音。欧洲狮品牌引进欧洲狮技术，在国内进过专业人士研发已达到，在大气温度为40、高度1000m时能维持输出功率，排放、噪音，以新的新技术喷射和空气压缩铕带来内耗而保障的燃烧性能和燃油消耗。

技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

静音柴油发电机的缺点：

(1)静音柴油发电机错误操作一：柴油机在机油不足时运转

此时会因机油供给不足而造成发电机各摩擦副表面供油不足，导致发电机异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止发电机由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。

(2)静音柴油发电机错误操作二：带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机

柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成发电机气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使发电机活塞过度膨胀卡死在缸套内。

(3)静音柴油发电机错误操作三：冷启动后未暖机就带负荷运转

静音柴油发电机冷机启动时，由于发电机油黏度大、流动性差，使发电机油泵供油不足，发电机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转