

10千瓦柴油发电机会议室用

产品名称	10千瓦柴油发电机会议室用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-10TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10千瓦柴油发电机会议室用人的生活只有不断的学习,创新,改变现状,超越自己,但在发电机行业也是如此,只有不更新,不段提高,让客户用的放心,买的放心,我们上海睫曼电力经过种种尝试和改造,像唐僧经历九九八十一难达到,我们创建了一个新的静音柴油发电机组的名字欧洲狮动力,这台机器比以前,动力更强,噪音更,寿命更长,但是引进的目的是它和欧洲狮田欧洲狮是一样的质量,但价格更令人满意。你还在等什么赶快行动起来上海睫曼电力期待您的光临。

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

我们知道柴油机本身没有自行启动能力。那么要启动机器，我们怎么办呢？要借助外力的作用，是空气进行进气，压缩，喷油，知道发电机组燃烧之后可以推动活塞自行转动就可以了，这样一来我们可以称作柴油机启动，欧洲狮动力小编这样告诉我们。

为了保证柴油机启动，带动柴油机的外力还必须使柴油机达到一定的转速。因为转速太低时，压缩过程进行缓慢，气体对气缸壁的散热和通过活塞环处的漏泄较多，致使压缩终点温度下降。压缩终点温度低，达不到燃油自燃发火的要求，柴油机也不可能自行转动起来。通常，称柴油机启动所要求的低转速为启动转速。柴油发电机哪里更加实惠的呢

启动转速的大小与柴油机的类型，环境条件，柴油机的技术状态，燃油品质等有关。它也是鉴别柴油机启动性能的重要标志。