

# 卫生齐平膜压力变送器 凯安达

产品名称	卫生齐平膜压力变送器 凯安达
公司名称	北京凯安达仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯安达 型号:KDPT系列 类型:扩散硅压力变送器
公司地址	北京市东城区东四北大街343号
联系电话	13126681962 15910825414

## 产品详情

品牌	凯安达	型号	KDPT系列
类型	扩散硅压力变送器	测量介质	液体、气体
测量范围	按用户需求定制 (kPa)	精度等级	0.1、0.2、0.5
输出信号	4-20 (mA)	防爆等级	隔爆型 d BT4
防护等级	IP67	电源电压	24DC (V)
接口尺寸	见接口尺寸 (mm)		

	规格代码	说明	2088 131 133
型号	pt2088.....pt131.....pt133.....	工业通用型压力变送器柱式小巧型压力变送器e+h结构压力变送器	. . . . .
无腔平膜(选件)	-p.....	卫生型无腔平膜结构	. . .
介质温度	-0.....-1.....-2.....-3.....	-40 ~ 85 (常温)-20 ~ 150 (中温)-20 ~ 250 (中高温)-20 ~ 350 (高温)	. . . . .
准确度等级	-1.....-2.....-5.....	0.1级0.2级0.5级	. . . . .
测压形式	a.....g.....	绝压表压(或密封压、负压)	. . . . .
接口尺寸	2.....3.....4.....6.....7.....8.....	m20 × 1.5—20外螺纹m27 × 2—20外螺纹m36 × 2—20外螺纹g1/2外螺纹 50.6外径卡箍连接dn50 pn0.6标准法兰特殊规格	. . . . .

	9.....
接线方式	1.....2... 直接引线hirschmann接头航空插 3..... 头接线端子 4.....
输出信号	e.....i... 4 ~ 20ma ( 1 ~ 5v ) 0 ~ 10ma ( 0 ~ s..... 5v ) 4 ~ 20ma智能型带hart协议特 t..... 殊规格
工作电源	2.....9... 24vdc ( 12 ~ 36vdc ) 特殊规格 . . .
表头规格(选件)	m0.....m 量程指针表0—100%线性指针表 . . . . 1.....m3 3 1/2lcd显示3 1/2led显示4位或5 . . . . . m4 位lcd智能显示(注1) m5
防爆类型(选件)	n.....i... 标准型 ( 可省略 ) 本安型ia ct6 . . . . . d..... 隔爆型d bt4
测量范围	(xx)..... 测量范围例 : ( 0 ~ 60kpa ) , ( 0 ~ 1mpa ) , ( -0.1 ~ 0mpa ) , ( -0. 1 ~ 0.1mpa ) , ( -0.1 ~ 1mpa ) , ...

例：pt2088-0-5g24e2 (0 ~ 1mpa) ; pt131-0-5g22e2 (0 ~ 1.6mpa) ; pt2088-p-0-5g24e2 (0 ~ 5mpa)注1:仅智能型标准信号输出代码s可选此项。 号为标准规格中最具代表性的规格。

应用领域：食品、医药、酿酒

须知：订购时需说明测量范围、基本误差、工作环境温度、变送型式；接液材质、防腐要求、连接方式等。  
规格可协商订购。最终产品型号由供应商确定。避免由客户错选漏选，造成不必要的损失。