

# 1151AP(绝压) 压力变送器

产品名称	1151AP(绝压) 压力变送器
公司名称	北京凯安达仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯安达 型号:1151(AP) 类型:电容式压力变送器
公司地址	北京市东城区东四北大街343号
联系电话	13126681962 15910825414

## 产品详情

品牌	凯安达	型号	1151(AP)
类型	电容式压力变送器	测量介质	气体、液体
测量范围	按客户需求定制 (kPa)	精度等级	0.2、0.5
输出信号	4-20 (mA)	防爆等级	隔爆型EXd CT5
防护等级	IP67	电源电压	24DC (V)
接口尺寸	1/2 锥管内螺纹接头 (mm)		

### 1151ap型绝对压力变送器

1151ap型绝对压力变送器，可以实现对除气系统，蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力测量，允许在10mpa下的过压。使用对象：液体、气体和蒸气。

1151ap型	绝对压力变送器	
	4	0-6 ~ 40kpa
	5	0-40 ~ 200kpa
	6	0-0.16 ~ 1mpa
	7	0-0.4 ~ 2.5mpa
	8	0-1.6 ~ 10mpa
	代号	功能
	n	普通模拟型(输出:4 ~ 20ma)

g	常规智能型(输出:4 ~ 20ma)			
s	标准智能型(输出:4 ~ 20ma带hart总线协议)			
代	结构材料			灌注液体
	号	法兰接头	排气/排液阀	
22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油
23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276	
24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	
25	316不锈钢	316不锈钢	钽	
代号	精度			
q1	0.2%fs			
q2	0.5%fs			
代号	电气接头			
	l1	m20x1.5内螺纹		
l2	1/2npt内螺纹			
代号	附加选项			
m1	0 ~ 100%线性指示表头			
m3	数字显示表头			
b1	2 管装弯支架			
b2	墙装/板装弯支架			
b3	2 管装平支架			
d0	泄放阀在压力室中部			
d1	侧面泄放阀在压力室上部			
d2	侧面泄放阀在压力室下部			
c0	1/2 锥管内螺纹接头			
c1	1/2 引压接头及后部焊接引压管 14 (供货时含c0)			
c2	丁字形螺纹接头m20x1.5			
d	隔爆型exd ct5			
i	本安型exia ct6			
1151ap 6 s 22 q1 l1 m3b1c2i 选型举例				

须知：订购时需说明测量范围、基本误差、工作环境温度、变送型式；接液材质、防腐要求、连接方式等。特殊规格可协商订购。最终产品型号由供应商确定。避免由客户错选漏选，造成不必要的损失。