

# 自封袋定做 贵阳雅琪 黔南自封袋

产品名称	自封袋定做 贵阳雅琪 黔南自封袋
公司名称	贵阳雅琪日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市小河小孟工业园23号
联系电话	18984060571 18984060571

## 产品详情

自封袋生产中多层共挤出复合是能够直接从热塑性塑料粒子生产复合薄膜的成型加工工艺.相对于其他塑料复合薄膜的成型工艺,它的生产工艺路线短.节约材料、能源及人力资源,生产成本明显地低于其他塑料复合薄膜的成型工艺,同时它属于清洁化生产工艺,环境适应性特佳。由于在生产过程中,多层共挤出薄膜不使用溶剂,自封袋厂,无溶剂残留超标之虞,因此在卫生安全性方面,较之目前我国广泛使用的干法复合薄膜具有明显的优势。如此多的优点使得多层共挤出复合上工艺特别为业界同仁高度关注.近年来.人们在多层共挤出方面做了大量的工作,自封袋哪家好,在设备、工艺及新品开发中,都取得了卓有成效的成绩,对塑料软包装材料,实现由高能耗、高污染的生产模式。

自封袋生产中涂层是为了增强铝膜与薄膜之间的粘接强度,涂层的好坏也将影响镀铝层的转移程度,黔南自封袋,有涂层的镀铝膜主要应用于有煮沸要求或有一定耐介质性要求的产品包装上。镀铝层“转移”大部分都是发生在没有涂层的镀铝膜复合上.因此除了镀铝膜本身的质量因素影响外.还有胶黏剂、内层材料、加工工艺等都会对镀铝膜是否转移产生影响。镀铝膜本身质量是解决镀铝膜转移的前提条件,若镀铝膜本身质量较差,自封袋定做,那么无论什么样的复合工艺和胶黏剂都是无能为力的。选用专用胶黏剂选用合适镀铝膜专用的胶黏剂。增加胶黏剂的柔软性在配胶时.适当减少异氰酸酯组分的用量,使两组分的交联反应程度有所降低从而减少胶膜的脆性使其保持良好的柔韧性和伸展性有利于控制镀铝层的转移。自封袋生产中无溶剂复合的工艺过程,无溶剂复合工艺是典型的“贴合式”复合方法,它利用黏合剂,使两种膜状基材黏合而复合.生产复合薄膜就其生产过程而论和干法复合极其相似,应用范围也基本相同,无溶剂复合与干法复合两种工艺。从工艺过程中可以清楚地看到两种工艺的相同之处在于.它们都是利用黏合剂.将两种膜状基材黏合而制取复合薄膜.由于在复合过程中有黏合剂的熟化过程化学反应,黏合效果较好、层间复合牢度较高,对基材的适应性好、应用面广。但两种工艺之间也有一个“细微的”差别即干法复合工艺使用的是溶剂型或水分散型黏合剂,在生产复合软包装材料的过程中.涂胶以后两基材贴合复合之前,需要把黏合剂中的溶剂或分散剂水烘干。自封袋定做-贵阳雅琪-黔南自封袋由贵阳雅琪日用品有限公司提供。贵阳雅琪日用品有限公司(www.gyyqsl.com)是一家从事“无纺布袋,塑料袋,食品袋,真空袋,超市广告袋,背心袋”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“雅琪塑料袋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使贵阳雅琪在塑料袋中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！