

XP512水溶性聚酯磷酸酯极压抗磨剂 洛阳希朋 水性铝材缓蚀剂

产品名称	XP512水溶性聚酯磷酸酯极压抗磨剂 洛阳希朋 水性铝材缓蚀剂
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

产品详情

XP512水溶性聚酯磷酸酯极压抗磨剂

产品概述

XP512属于含磷衍生物产品，配有少量其它非离子表面活性剂，广泛应用于金属加工业领域，在高荷载引起边界润滑调价下减少摩擦和磨损；不需要跟碱中和即可完全溶于水，使用方便，泡沫低耐硬水适应各种水质条件，不腐蚀黑色金属和铜，低温下性能优异。

应用

- 全合成、半合成及乳化型金属加工液，建议添加量0.5%-3%；
- 水乙二醇抗燃液压油；
- 液压支架液；
- 纺织油剂、农药制剂、脱模剂等。

性能特点

- 不需要跟碱中和即可完全溶于水
- 水溶液接近中性，不影响体系的碱储备，不易滋生微生物
- 相比脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯，泡沫更低，更耐硬水

- 不腐蚀黑色金属和铜
- 极压抗磨性优于脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯
- 中低粘度，低凝点，易于操作

技术指标

产品名称 XP512

外观（25℃） 淡黄色透明液体

pH值（5%水溶液） 5.0

泡沫（25℃） 低泡

稳定性 1年

铜腐（1%512+1%三乙醇胺+98%水） 1a-1b

注意事项 按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处，使用前需搅拌均匀。

包装 25L塑料桶，25kg/桶