

# SMT贴片厂家 淮南smt贴片 合肥鑫达雅公司

产品名称	SMT贴片厂家 淮南smt贴片 合肥鑫达雅公司
公司名称	合肥鑫达雅电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区幸福路红旗产业园管委会3楼
联系电话	18655177357

## 产品详情

### smt贴片加工操作规程

工作区域内不得有食物或饮料，禁止吸烟，不得放置与工作有关的杂物，保持清洁整洁。

焊在smt贴片上的表面不能用手或手指拾取，因为手部的油量减少，smt贴片加工厂家，容易产生焊接缺陷。

zui大限度地减少操作步骤和部件，以防止危险。在必须使用手套的组装区，脏手套会造成污染，需要根据需要更换手套。合肥鑫达雅公司欢迎大家前来咨询

### SMT贴片生产线配置方案如何选择

选择SMT贴片生产线根据电子产品组装密度，贴装元器件种类、数量来确定SMT设备类型

SMT贴片生产线要生产高密度、有多引脚窄间距和尺寸较大的SMD器件、有异形元器件，必须选择多功能贴片机，一台多功能贴片机完不成贴装任务，那么还应配置一台中速贴片机或高速贴片机。

最1主要考虑是选择SMT贴片生产线要根据本企业资金条件

资金条件比较紧缺，smt贴片加工，应优先考虑贴片机生产线上设备的性能价格比。

SMT贴片加工中短路现象产生的原因是什么？

具体的说也就是对于间距为0.5mm及以下的IC，淮南smt贴片，由于其PITCH小，容易产生桥接，钢网开口方式长度方向不变，开口宽度为0.5~0.75焊盘宽度。厚度为0.12~0.15mm，最好使用激光切割并进行抛光处理，以保证开口形状为倒梯形和内壁光滑，以利印刷时下锡和成型良好。

锡膏？

????锡膏的正确选择对于解决桥接问题也有很大关系。0.5mm及以下间距的IC使用锡膏时应选择粒度在20~45um，SMT贴片厂家，黏度在800~1200pa.s左右的，锡膏的活性可根据PCB表面清洁程度来决定，一般采用RMA1级。

SMT贴片厂家-淮南smt贴片-合肥鑫达雅公司由合肥鑫达雅电子科技有限公司提供。合肥鑫达雅电子科技有限公司（[www.hfxindaya.com](http://www.hfxindaya.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.ahsmtjg.com](http://www.ahsmtjg.com)）还是从事合肥smt加工，安徽smt加工，smt加工厂的厂家，欢迎来电咨询。