

不锈钢钢格栅 钢格栅 烈德金属加工

产品名称	不锈钢钢格栅 钢格栅 烈德金属加工
公司名称	广州烈德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新沙大道南22号
联系电话	18011882922

产品详情

烈德金属制品——钢格栅

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，不锈钢钢格栅，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

烈德金属制品——钢格栅

镀锌钢格栅步道板的普及，给日常生活提供了不少的便利。也可以采用不锈钢制作，喷塑、冷镀锌。镀锌钢格栅步道板应用范围：适用于冶金、石油、造船、市政建设、园林、广场、化工及环保设备制造。一般来说，镀锌钢格栅步道板完成之后，会对其表面进行处理，常见的有电镀锌，喷防锈漆，热镀锌。热镀锌是其中防锈效果好的。

烈德金属制品——钢格栅

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌压焊钢格板、喷漆压焊钢格板及原版压焊钢格板。压焊钢格板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。

烈德金属制品——钢格栅

安全性：在安装和使用玻璃钢格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故；被广泛应用于污水处理、发电、电镀、清洁油污、防

锈、自来水、给排水工程、河道码头走道、水库、海洋港口环保中心作业平台等行业，作沟渠盖板、承重平台、走道等使用。

烈德金属制品——钢格栅

钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。钢格板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，插接钢格栅，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，钢格栅，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

烈德金属制品——钢格栅

钢格栅的安装主要有两种方法一个是固定大轮廓时使用的焊接方法，二是格栅之间用安装夹连接。焊接方法主要适用于长久不需要更换位置的地方在钢格栅的每个角落的个格栅上焊接，要求焊缝长度大于20毫米，高度大于3毫米。安装夹安装的地方就比较多了，复合钢格栅，主要适用于各种钢格栅单板互相连接凑成整板。这种方法虽然简单，但在要求也很多，每块钢格栅上少4套安装夹就是安装夹，如果单个钢格栅面积较大还需要多加安装夹固定，如果单个板材跨度较大，施工时要求在可以利用的固定的支撑物上多安装几套安装夹。

不锈钢钢格栅-钢格栅-烈德金属加工(查看)由广州烈德金属制品有限公司提供。广州烈德金属制品有限公司(www.liedemetal.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。烈德金属——您可信赖的朋友，公司地址：广州市增城区新沙大道南22号，联系人：刘生。