

废气处理设备 艾尔克 废气处理

产品名称	废气处理设备 艾尔克 废气处理
公司名称	厦门市艾尔克环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区东渡路250号金龙大厦A座331
联系电话	18950089708 18950089708

产品详情

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

当填埋单元轮换，前一个垃圾作业面上较长时间不再填垃圾时，会在其表面敷盖一层渗透性较低的中间覆盖层，废气处理设备，以减少雨水渗入形成渗滤液，该单元继续填埋时，若是采用粘土作中间覆盖层，通常这一中间覆盖层将保留在垃圾堆体内。处理垃圾渗滤液当对垃圾填埋场进行渗滤液回灌处理时，应考虑这一低渗透性的中间覆盖层对渗滤液回灌效果所带来的影响

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

生化池采用高效内循环射流曝气系统，氧利用率高达30%。MBR的剩余污泥量很小，排泥量20m³/d左右，可去填埋场处置。与传统生化处理工艺相比，混合流通过超滤系统进行固液分离，废气处理，将粒径大于0.02 μm的颗粒、悬浮物等截留在系统内，超滤出水清澈。有单独循环泵以产生较大的过滤通量，避免膜管堵塞。超滤压力为0.6MPa，膜管由清洗泵冲洗，清洗后的清洗水在膜环路中循环回到清晰槽，直到充分清洗，每3个月加化学药剂清洗一次。

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

活性炭吸附工艺适用于处理填埋时间长的或经过生物预处理后的渗滤液，废气处理，它能去除中等分子量的有机物质。20世纪70年代在欧洲的实验室研究表明，COD_{Cr}的去除率为50%-60%，若用石灰石作预处理，去除率可高达80%，而活性炭处理了140床后去除效率将明显下降。在生产性试验中，由于渗滤液水质水量多变等原因，出现了去除效率下降和活性炭被大量污染的现象。

废气处理设备-艾尔克(在线咨询)-废气处理由厦门市艾尔克环保科技发展有限公司提供。厦门市艾尔克环保科技发展有限公司（www.airke.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。艾尔克—

—您可信赖的朋友，公司地址：厦门市湖里区东渡路250号金龙大厦A座331，联系人：徐经理。