

柔性橡胶接头厂家 哈尔滨柔性橡胶接头 巩义市坤圣管道设备

产品名称	柔性橡胶接头厂家 哈尔滨柔性橡胶接头 巩义市坤圣管道设备
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

柔性橡胶接头

管道中安装可曲挠橡胶接头时，必须让其处于自然状态，不要人为的使产品发生变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1(RF)的法兰。可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度0-60 ° C的普通水，特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。柔性橡胶接头

柔性橡胶接头

橡胶接头在安装中需注意哪些方面

- 1.法兰式可曲挠橡胶接头在管道安装时，要尽量让其处于自然状态，不要人为的在安装时使产品产生变形，这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。
- 2.法兰式可曲挠橡胶接头在安装时，必须将球体骨架全部卡入法兰子扣内，以保证球体与法兰的全部到位。
- 3.法兰式可曲挠橡胶接头与法兰连接在安装时，螺栓的螺杆应伸向法兰的外侧，以防止螺纹擦伤接头在膨胀变形时的橡胶球体，每一法兰端面的螺栓应逐步均匀地对称加压拧紧，柔性橡胶接头多少钱，要求所有的螺栓松紧度尽可能一致，使用条件恶劣的场合，除垫平垫外，可添加弹簧垫圈，以防螺母松动。

柔性橡胶接头

造成橡胶接头使用寿命时间缩短的因素有哪些

橡胶接头经常会有一些寿命低于平常标准的情况出现，哈尔滨柔性橡胶接头，造成橡胶接头寿命短的因素多种多样。纵观所有因素，总结问题原因。主要有两个方面。

一：人为因素：1.原材料不佳，出厂时为低等品。2.运输过程中的刮碰也会造成橡胶接头球体受损，柔性橡胶接头厂家，造成使用寿命短。3.安装不到位。4.无橡胶接头防护装置。

二：自然因素：1.氧。2.臭氧。3.热量。4.光。5.机械应力。6.水分。7.油。

橡胶接头一般情况下保质期为一年，自然情况下使用寿命一般为2到3年，柔性橡胶接头批发，但是有时候也经常会遇到情况造成产品的无法使用，所以我们使用的时候要注意使用时的条件，保证产品的使用期限。柔性橡胶接头

柔性橡胶接头厂家-哈尔滨柔性橡胶接头-巩义市坤圣管道设备由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（www.gyksgd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。坤圣管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市西村镇永南路，联系人：魏经理。