

烟台环氧防滑地坪工程 山东锦朝质优价廉 厂房环氧防滑地坪工程

产品名称	烟台环氧防滑地坪工程 山东锦朝质优价廉 厂房环氧防滑地坪工程
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

环氧自流平施工准备

- (1)主要材料：环氧自流平地坪漆、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子，填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份，应按一定配比充分混匀。
- (2)储运与贮存：密闭储运，避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处，避免高温，严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40 时贮存期为6~12个月。
- (3)机具准备：漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、zhuang用钉鞋、镘刀、zhuang用齿针、放气滚筒。施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理，以免影响下次使用。
- (4)基层处理：施工基层应平整、粗糙，清除浮尘、旧涂层等，达到C30以上强度，并作断水处理，不得有积水，干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板，涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂，及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。新浇混凝土不得少于4周，起壳处需修补平整，密实基面需机械方法打磨，并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒，待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子刮涂整平，水性环氧防滑地坪工程，超高或凸出点应予铲除或磨平，以节省用料，并提升施工质量。

那环氧自流平地坪是什么呢？

环氧自流平地坪是用无溶剂环氧树脂材料经过专业施工而成的高密度，高亮光，抗压耐磨，抗酸碱，抗老化，车间环氧防滑地坪工程，免维护，环保节能型的环氧树脂地坪，被广泛使用于许多洁净工厂，烟台环氧防滑地坪工程，无尘车间，无菌车间等地面装饰。

环氧自流平的介绍

环氧自流平是一种地面施工技术，所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，厂房环氧防滑地坪工程，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成。不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。这种工艺可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并迅速干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、防腐等特点，广泛适用于、生物、电子等领域的无尘室、无菌室。

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保护工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。让漆膜充分的固化完成，养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

烟台环氧防滑地坪工程-山东锦朝质优价廉-厂房环氧防滑地坪工程由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（www.sdjinchao.com）是一家从事“环氧地坪,复古地坪,无振动止滑坡道,塑胶跑道,彩色陶瓷颗粒等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锦朝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东锦朝在室外涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！